

兵器室甲级防护门 弹药库防爆门

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 兵器室甲级防护门 弹药库防爆门 |
| 公司名称 | 深圳市艾米安防科技有限公司 |
| 价格 | 5500.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:艾米安防 型号规格:FAM-J-BQSM01 材质:钢质或304不锈钢 |
| 公司地址 | 宝安区石岩街道应人石居委三和工业区A栋 |
| 联系电话 | 0755-29586880 13510428795 |

产品详情

枪库室甲级防护门

1、《GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件》和《GA1016-2012 枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》，其抗破坏力不小于30min。

2、材质：钢质、不锈钢

3、锁具：GA/T73-2015

B级以上标准，要求达到双人双锁管理，可加双人电子密码锁、指纹、密码、人脸等智能门禁。

4、枪弹库门厂家须提供出厂合格证书、《兵器室防盗安全门》检测报告，检测报告必须是北京公安部出具的、而且检测报告上要有文字说明达到《GB17565-2007》兵器室防盗安全门的“甲级”标准。检测报告可以上公安部官网能查询真伪的。

深圳市艾米安防科技有限公司 能满足以上所有要求，包验收通过！

兵器室防护门（带内外门一框两门做法）

外层防盗门：应为外开式安装，防盗安全级别应为甲级，门框板材厚度应大于0.2厘米，门扇外面板和内面板厚度均应大于0.1厘米，门扇与门框搭接宽度应不小于0.8厘米，门扇与门框结合应紧密，门上应装配三方位多锁舌机械防盗锁，安全级别应为C级，在锁具安装部位以锁孔为中心，在半径不小于10厘米的范围内，应有加强防护钢板内层防盗门：应为内开式安装，规格与外层门一致并加装电子密码、指纹(面部)识别门禁系统等双人互控防盗锁具，并与上级管理终端、值班室联通，加装电子防盗锁时，宜选择联网型电子防盗锁，安全级别应为B级，并具备两人同时操作方可开启功能

执行标准:GB17565-2007甲级防盗安全门、GA1016-2012《库室风险等级划分与安全防范要求》，其抗破坏力不小于30min。验收时要求带北京公安bu《兵器室甲级防盗安全门》的检测报告、出厂合格证。

供货厂家须提供出厂合格证书、《兵器室防盗安全门》检测报告，检测报告必须是北京公安部出具的、而且检测报告上要有文字说明达到《GB17565-2007》兵器室防盗安全门的“甲级”标准。检测报告可以上公安部官网能查询真伪的。