

广东智能涡街流量计供应商 规格齐全 支持定制

产品名称	广东智能涡街流量计供应商 规格齐全 支持定制
公司名称	广州顺仪自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:顺仪 型号:LUGB 产地:广州
公司地址	广州市天河区黄村街道启星商务中心C区A栋
联系电话	020-82315717 13660806377

产品详情

1、概述

LUGB型涡街流量仪表是流量测量和自动控制的重要仪表，可适用于气体、液体、蒸汽的流量测量，广泛用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸、电力、环保及市政建设等行业。

2、主要功能及特点

- 1、具有较宽的测量量程范围、精度高、压损小，具有高可靠性和长期稳定性。
- 2、结构简单，安装维护方便，无可动部件、无机械磨损。
- 3、全新的外观设计，本体采用精密铸造工艺，外形美观，耐高温、抗腐蚀性**强**。
- 4、常用信号有脉冲或者模拟信号，信号稳定，抗干扰能力强。

3、主要技术参数

- 1、测量介质：液体、一般气体、蒸汽
- 2、公称通径：DN15 ~ DN300（满管式）、DN150 ~ DN2000(插入式)、DN2000以上口径协议供货

- 3、介质温度：-40 ~ 100 （常温）、-40 ~ 250 （中温）、-40 ~ 320 （高温）、-40 ~ 350 （超高温）
- 4、公称压力：1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa(>4.0协议供货)
- 5、精度：±1%R，±1.5%R（满管式）
±1.5%R，±2.5%R（插入式）
- 6、供电电源：+12VDC（三线制脉冲输出）、+24VDC（三线制脉冲输出型及二线制电流输出型）、3.6V锂电池、双供电
- 7、本体材质：304(其它材料协议供货)
- 8、防护等级：IP65(其它防护等级协议供货)
- 9、环境条件：温度-20 ~ 55 ，相对湿度5% ~ 90%，大气压力86 ~ 106kPa。

4.安装使用注意事项：

- 1、流量计的流向箭头方向应于管道内流体流动的方向一致。
- 2、安装流量计的管道要符合本说明书规定的前后直管段（如下3.仪表管道安装要求），否则会影响流量计的测量精度，严重时损坏流量计。
- 3、安装流量计时，在电焊法兰或者管道的过程中，流量计须不在管道上，以免损坏流量计的内部配件。
- 4、流量计运行前仔细检查流量计的安装及接线等是否正确无误。
- 5、如是DC24V供电的流量计，务必先提前用万用表检测DC24V的供电电源是否含有交流电成分，如含有交流电成分则千万不要接线，会造成线路板烧坏，无法使用；请务必保证供电电源是DC24V。
- 5、接通电源后观察液晶屏幕是否有流量显示。
- 6、缓慢打开阀门，打开时间不小于2分钟，到一个较小的压力时停止，观察传感器周围是否有泄漏现象，并观察液晶屏幕是否有流量显示。
- 7、若情况正常，则开大阀门，稳定一段时间后，观察液晶屏幕显示的流量是否正常。