

# 桐乡浸漆废气处理设备 漆雾设备 HDSAJ293

产品名称	桐乡浸漆废气处理设备 漆雾设备 HDSAJ293
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	26953.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 加工定制:非标定制 产地:江苏常州
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

### 预处理系统

常温下喷漆废气立即\*\*到喷洒净化塔，将有机废气里的水溶好一点的化学物质、漆渣、油雾等方面进行预备处理净化处理；将液相化学物质转化成高效液相化学物质，喷洒净化塔内部结构配有高效率的旋流板，将气体与冷却循环水合理全面接触，快速消除有机废气里的漆渣、油雾等；洗涤塔上端配有丝网除沫器，快速消除洗涤塔所产生的雾气等；

### 核心预处理系统

通过清洗后气体时会掺杂着少许雾气和水汽需经过清除后方可进入活性炭过滤设备。

经喷洒清洗后有机废气里面含有少量雾气和水汽，假如直接进活性炭过滤系统将阻塞活性炭间隙，造成吸附高效率减少乃至无效，与此同时，因为活性炭使用期限非常长（在分析机器设备的情形下），为了保证活性炭吸附实际效果，通常是在有机废气进到活性炭过滤床边选用过滤装置将烟尘及黏性化学物质清除，过滤装置一般采用二段：段：过滤精度 G3，第二段：过滤精度 G4，保证进到活性炭有机废气相对性清洁。过滤装置用以捕获有机废气里的烟尘，烟尘假如直接进萃取废气吸收塔，将阻塞吸附剂的皮肤毛孔，减少吸附特性。过滤装置选用式初效 布袋中效过滤，设计的时候将考虑到维护保养，有利于拆装及安装。压力控制器即时表明压损，依据设置工作压力，超过一定压力差时往 PLC传送报警系统，为了使用人可以定期更换过滤材料。

蜂窝炭吸附饱和状态后，根据PLC全自动管理程序将饱和的活性炭包床与吸附后备用的活性炭包床开展更替转换。BCO全自动提温将热气根据离心风机送进活性炭床使碳层提温将物质从活性炭中解吸出去，吸附出的有机废气归属于浓度较高的、小排风量、高温环境的工业废气。

项目可行性，业主6条喷涂生产线造成有机有毒有害物质，二甲苯，二甲苯，硫化氢的有机废气成份。我司先运用恒湿机开展预备处理，经过前处理的有机废气才能进入活性炭吸附箱吸附后经过光氧一体机至风机排出

