

美国 UL 900标准 空气过滤器组件

产品名称	美国 UL 900标准 空气过滤器组件
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

Test or certification item 测试或认证名称: UL 900, 空气过滤器组件 Safety Air Filter

Test or certification info 测试和认证相关内容:

UL 900标准旨在确定被测空气过滤器的燃烧性和产生的烟雾量。我们的设备是根据要求的方法建造的，模拟实际的过滤器应用，以确定性能和火焰暴露测试的准确读数。

UL 900测试方法模拟管道内的火灾，火灾会冲击过滤器。

试验开始后，在过滤器的上风侧点燃甲烷火焰，导致直接火焰对着过滤器，并保持三分钟。

对于分类，对可能通过过滤器的烟雾和火焰的数量进行了严格限制。

对于II类，有限的燃烧和火花是可以接受的，并且可能会产生更多的烟雾。

Norm refer 涉及法规: UL MARK

Refer products 涉及产品: 过滤器, 建材

Lead time 周期: 常规服务 regular service 25 工作日 working days (URGENT service, to be confirm, 加急服务待定)

Sample size 送样规格: on request 待定

Others 其他信息:

随着企业被迫在全球范围内竞争，它们面临着许多不统一的消防法规要求，这些要求取决于地理位置。在欧洲，最常见的标准是DIN53438。与此相关的是DIN4102和EN13501。而法国建筑材料防火等级NF P92-507则截然不同。然而，我们只需越过我们自己的边界来注意不一致性的影响。当美国删除了对第一类和第二类的提及时，加拿大没有效仿，而是选择保留旧制度。

最后但并非最重要的一点是，制造商明确抗议测试不一致，例如“产品通过了年度跟进服务，但随后失败。如果没有进一步研究，我们不知道变化是在测试中还是在过滤器的原材料组件中。

Sample report 样本报告：