

# 运动场人造草皮施工厂家

产品名称	运动场人造草皮施工厂家
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售3部
价格	9.90/平方米
规格参数	品牌:昌冠 适用地:运动场 规格:10-50mm
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18232767189 18232767189

## 产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司,是一家专业生产各种系列人造草坪的厂家,目前产品已在国内各类田径场、体育馆、多功能游乐场、足球场、网球场及幼儿园等活动场所得到了广泛的应用,并畅销国外多个国家。

### 六个简单步骤搞定人造草坪施工

人造草坪施工流程简单概括为六个步骤。施工流程如下：测画底线—草卷展开、修边—粘接绿草（幅间）接缝—确定白线位置并粘接白线—注入石英砂—注入橡胶颗粒—竣工验收。

下面从工程测量及放样、草坪粘结工艺、石英砂铺装工艺三方面细讲人造草坪施工具体流程及人造草坪施工注意事项。首先，工程测量及放样。人造草坪铺装是在草坪未运入场地时，先检查并验收基础工程，确保基础场地清洁度；若基础场地有杂物，那么清理基础场地，确保施工场地的清洁与施工质量。

其次，使用测量工具（如钢尺卷），精准测量场地尺寸，将误差控制在可容许范围内；若是尺寸不合，则进行修改。之后场地测量精准或图纸样式完善后将原卷好的人造草坪铺放整齐，不能保持原卷装形态，一定要平铺放好。

人造草坪粘接工艺施工流程。人工草皮粘接前需先修边、将草坪两边修正干净，不可有粗糙面，确保光滑；然后用涂胶刷在草坪底部涂胶，需控制胶水厚度，涂胶时要均匀，不可反复涂刷，以免出现脱落现象；粘合要在温度与湿度等条件达标时进行粘接，粘接时要对准，不可有错位现象。此外，人工草坪无纺布铺设时，排列方向要与人造草坪铺设方向呈垂直角度，角度必须为90°；无纺布与无纺布之间间隔空隙要小，尽可能紧密相靠。

再有就是加压和固化，使用专用橡皮锤向粘结处捶打，使其牢固，固化时间一般为3天。人工草坪施工环境温度控制在0-40℃为宜，禁止在雨雪天气施工；涂胶粘合干燥时间控制在10—15分钟为宜；草坪在固

化期间需对其进行维护，以避免暴晒、水浸和移动现象，确保草坪粘接达到\*\*状态。

石英砂铺装工艺流程：石英砂灌沙高度为草坪剩余高度10mm以内，铺撒速度要均匀，石英砂铺设用积分法理念铺装，在铺设时需保证平整度和控制石英砂填充量；橡胶颗粒注入同石英砂注入操作。