

MHYV 10*2*0.5天联牌矿井筒用通信电缆

产品名称	MHYV 10*2*0.5天联牌矿井筒用通信电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	6.00/米
规格参数	品牌:天联通信电缆 型号规格:MHYV 10*2*0.5 产地:天津
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

产品详情

MHYV 10*2*0.5天联牌矿井筒用通信电缆

本产品用于煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。

使用条件

电缆使用环境温度为 - 40 ~ +50 ；在25 时湿度为95%；电缆敷设温度 - 10 ；电缆敷设时的弯曲半径MHYVR和MHYBV 10倍电缆外径，其余型号 15倍电缆外径。

矿用信号电缆|矿用监测电缆|矿用监控电缆|矿用监测线|矿用监控线：

矿用信号电缆型号：MHYV；MHYVR；MHYVRP；MHYVP；MHY32；MHYBV；MHJYV

矿用信号电缆执行标准：MT818.14-1999

矿用信号电缆用于作煤矿井下监测、控制系统中低频信号传输线。MHYV 10*2*0.5井筒用通信电缆

MHY32PUYV39、PUYV39-1 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套单层钢丝铠装井筒信号电缆 用于斜井或竖井中作主信号电缆

MHYVRPPUYVR 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号软电缆

用于井下平巷或斜巷作信号电缆

MHYVPPUYVP 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽信号电缆MHYV
10*2*0.5井筒用通信电缆

用于井下电磁干扰较大的场合

MHYVRPUYVR 矿用聚乙烯绝缘阻燃聚氯乙烯护套信号软电缆

产品采用标准：MT818.14-1999，主要用于煤矿各类矿场作控制、监测及保护电器仪表及自动控制装置之间进行控制、监测、连锁回路及保护线路等场合，起传输监控信号等使用。也可以用于通信系统作信息传输。使用条件环境温度：-40~50 相对湿度:95%(+25)安装敷设环境温度：-10 安装时弯曲半径：MHYVR为电缆外径的10倍，其他型号为电缆外径的15倍

扩音电话线 矿用电话线 井下电缆 矿用网线 销售郭婷 MHYV 10*2*0.5天联牌矿井筒用通信电缆
天津电缆总厂一分厂