天津天宇仪器HR-1A型混凝土绝热温升测定仪
绝热跟踪精度：≤±0.04℃ 参标单位

产品名称	天津天宇仪器HR-1A型混凝土绝热温升测定仪 绝热跟踪精度：≤±0.04℃ 参标单位
公司名称	天津市天宇实验仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天津天宇仪器 型号:HR-1A 产地:天津
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区)上海街92号
联系电话	022-28342734 13212196295

产品详情

HR-1A型混凝土绝热温升测定仪主要用于测定混凝土绝热温升。

执行标准：
DL/T5150-2001《水工混凝土试验规程》，GB/T329-2011《混凝土热物理参数测定仪》标准，SL/T352-2020《水工混凝土试验规程》等。
绝热温升特点
本系统采用绝热温升测定仪，为了使环境温度能和试件温度保持一致，除了要符合国家标准跟踪精度外，我公司在这方面采取的措施
原来的绝热温升测定仪的缺陷是：由于试件与环境温度不一致，试件与环境发生热量或吸收热量，从而使混凝土试件温度曲线失去了应有的真实性。为克服
的基础上设计了一套软、硬件控制系统，使得在相同的跟踪精度和偏差值情况下，使试件与环境放出热量或吸收热量减小。
技术规格：
规格：
1、外型尺寸：长1050×深1875×高1750mm
2、工作室尺寸：800×800×1100mm
3、工作室温度：5-85℃
绝热温升 ：
1）试验温度：5-85℃；
2） 绝热跟踪精度：≤±0.04℃；
3）无热源50L水跟踪72h温度变动：≤±0.04℃；
4）分辨率：0.01℃；温度精度：0.01℃； A级PT100传感器。
5）仪器工作环境温度：0-40℃；
试验时间：7天、28天可任意选择。
本公司生产电热干燥箱、电热鼓风干燥箱、电热真空干燥箱、远红外鼓风干燥箱、混凝土热物理参数测定仪、混凝土抗冻试验机、混凝土抗渗试验仪、混凝土抗裂试验机、混凝土抗压试验机、混凝土抗折试验机、混凝土抗拉试验机、混凝土抗氯离子渗透试验机、混凝土抗碳化试验机、混凝土抗硫酸盐侵蚀试验机、混凝土抗冻融机等，另可为用户设计制造满足各种性能的非标准产品。