

# 转角型地面抗震变形缝

产品名称	转角型地面抗震变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	70.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

## 产品详情

建筑变形缝装置产品一般要求

- 1建筑变形缝装置的承载能力要符合主体结构相匹配区域的设计原则。
- 2有防火标准的建筑变形缝装置应服务设施拼装阻燃带,选用合理的消防安全措施,并且要合乎在我国执行标准消防设计规范规范标准。
- 3有防水要求的建筑变形缝装置应服务设施拼装防水涂料,选用合理的防水、污水管道防范措施。
- 4有节能要求的建筑变形缝装置必须符合执行标准绿色环保规范标准。
- 5寒冷及严寒地区的建筑变形缝装置要符合防脆断的需要,宜选用金属复合材料商品。
- 6高层建筑外墙变形缝机器设备要采取相应防范措施,防止高空抛物。
- 7具有抗震等级特征的建筑变形缝装置要符合抗震设计中非结构构件要求。

### 地面变形缝

构造要求具备一定承载能力,并且防水性能好,根据建筑伸缩节,建筑抗震等级,混凝土裂缝要求选择相对应国家行业标准[建筑伸缩缝](#)机器设备,(如金属复合材料盖板型,建筑抗震等级型,单双排嵌平型)务必混凝土裂缝和建筑抗震等级时应再加上建筑抗震等级扭力弹簧。