

广州480v变压器带UL证书 三相480v转三相380v 出美国墨西哥

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 广州480v变压器带UL证书 三相480v转三相380v 出美国墨西哥 |
| 公司名称 | 东莞市柏云电气设备有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:卓尔凡电源 电压参数:三相隔离变压器480v变380v 适用设备:制袋机械 食品机械 数控机床 高温炉 |
| 公司地址 | 广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室 |
| 联系电话 | 0769-86866156 13790282216 |

产品详情

广州480v变压器带UL证书 三相480v转三相380v 出美国墨西哥

出口美国通常会选型隔离变压器，480v变380v为欧美北美专用变压器 440v变380v为墨西哥变压器
UL认证是根据美国当地的安全标准所配备的专业认证，其中包含CAS认证

480v变380V变压器在电网中不仅具有变压功能，还有升压，降压功能，三相隔离变压器还可隔离电网对设备的三次谐波，初级和次级加铜箔屏蔽，有效的保护了电网谐波对设备的干扰。特别适合进出口设备电压转换，容量规格0.1KVA-2000KVA之间，适用于交流频率50~60HZ，，输入、输出电压不超过1600V的各种三相供电场合。产品的输入和输出电压（三相或多路输入和输出等），联接方式，调节抽头位置，绕组容量分配，次级绕组配备，外箱（根据不同的使用环境选择），均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

赣兴采用材料说明：

一、铁芯

采用全新优质高硅硅钢片，主要材质为0.35厚H18、H14、H12、Z11的优质硅钢片，我们根据客房的要求和使用条件，选用*合适之材料，使变压器性能设计达到**。（常规材料为全新优质硅钢片）。

二、线材

采用PEW、UEW、EIW、SEIW、FEAI漆包线以及玻璃丝包线，耐温等级为F级（155 ）、H级（180 ）、HC级（200 ）、C级（220 ）。（常规耐温等级为H级180 ）。

三、绝缘材料

采用耐高温绝缘纸为绝缘材料，具备高温绝缘、阻燃和耐潮湿多重性能。

四、接线端子排

小功率采用端子排，外型美观，有优良的耐压，耐温，阻燃性能。大功率采用优质铜排。

五、夹件

主要采用数控折弯冷扎板，有镀五彩（金黄），蓝锌（银白）、白锌（象牙白）、表面阳极处理（黑色）等环保电镀可供选择。

六、外壳

常规采用优质不生锈铁钣金加工制作，防尘防护，外壳配输入输出电压表，指示。风机扇热箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路（特殊带脚轮，电流表，漏电保护开关）适合室内用。特殊有不锈钢钣金加工，户外用防水防雨等（订货时需要说明清楚）。

变压器基本作用；升压，降压，电压变换；电流变换；阻抗变换；安全隔离。

广泛用于出口国外机床设备配套，国外进口机床设备配套用，伺服电机，数控机床，磨床，建筑工地，船，码头，工矿隧道，电焊机，加热设备，加工设备，实验室，生产工厂等（帮助这些设备达到电压变换，转换）

- 1、科学合理的设计，将电压变动率控制在1~1.5%以内。
- 2、采用优质全新硅钢片制做，有效减少铁损，提高效率。
- 3、采用高度耐温优质线材制做，自身损耗降至*低，大大提高功效。
- 4、采用H级绝缘，耐高温绝缘材料，提高了耐高压强度、绝缘等级，延长使用寿命。
- 5、高效率设计，真正达95%以上。
- 6、专利外观设计，美观、新颖，功率密度大，体积小，空间使用率高。
- 7.产品按结构分为开启式和防护式两种，防护式是采用钢板加工成箱壳，变压器在箱壳内部，箱壳外有进出线孔，以便安装电源线路。必要时可按用户要求增加电压表、电流表、

温控报警系统、转向轮等