

自动碳化硅清洗机

产品名称	自动碳化硅清洗机
公司名称	深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司
价格	500000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼
联系电话	13823746941

产品详情

全自动碳化硅清洗机生产线为：晶舟上货，将晶舟置于上货区位置，按下启动键，将自动以夹持方式移至制程槽进行预设之制程，完成设备本身设定之流程，达成一贯性自动控制的功能。本设备电器控制部分关键件均采用进口优质件，性能可靠，使用寿命长；及背部设有吸风口，为防止污染空气，用户需外接风管抽风。本机台是IPC工业电脑加PLC控制的全自动控制系统。

全自动碳化硅清洗机特点：

溢流工艺的应用，保证了药液槽之间的隔离效果和清洗的高洁净度；

优化配管设置，节约DIW消耗量；

工艺柔性化设计，工艺更改方便迅速；多工艺数据库，可供用户使用和存储；

整机在使用、运行过程中平稳、可靠、不产尘、无溢出油污等，需润滑的零件必须密封处理；

全自动碳化硅清洗机PLC控制，IPC显示，清洗槽定温控制，过温保护及超(兆)声低液位保护；

全封闭设计。设备运行峰值噪音小且操作、维护和维修方便；

耐酸碱溶液及挥发气体的腐蚀，电器元件正常安全使用；

设有紧急停止回路（EMO急停按钮，设备两端各一个），并按照标准设置接地保护断路器；

全自动碳化硅清洗机前后区隔离，底板倾斜设计，便于排液，低处设有漏液报警，前后区域均设水枪，确保漏液及时冲洗；

清洗槽体及管路配有明显标识或防错设计，防止溶剂混用；

设计合理化的排风管路，使有机液挥发气体的污染小化；

内部输水、输气管道管线布置于主体设备内部；

废水按照高氟、低氟、酸碱、酸碱含醇四类排放；

全自动碳化硅清洗机内废气总管路可用维护区水枪清洗，清洗废液流入有机、酸碱废液总管；

工艺溢流槽体都需具有外槽独立溢流方式，需采用四面溢流；如果无法实现，至少需要三面溢流；

后方、左右两侧需留有方便维护、维修的窗口；

机台排风口处安装排风压力监测装置（带信号报警装置）；

全自动碳化硅清洗机总进口处（N₂或CDA）安装有压力监测装置（带信号报警装置）；

工艺槽槽体倾斜式，便于排空；

电器部分具备正压N₂保护，防止腐蚀；