

# 带线胶圈雾化片,陶瓷雾化片,美容仪专用雾化片

产品名称	带线胶圈雾化片,陶瓷雾化片,美容仪专用雾化片
公司名称	深圳市亿金电子有限公司
价格	2.00/PCS
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道西乡大道汇一城1A913
联系电话	86-075527876565 18924600166

## 产品详情

带线胶圈雾化片,陶瓷雾化片,美容仪专用雾化片

亿金电子供应陶瓷雾化片,加湿器雾化片,美容雾化片,微孔雾化片,医疗雾化片,雾化片

雾化片直径为:16mm,20mm,25mm系列不锈钢雾化片,镀镍雾化片,镀钛雾化片,耐酸碱雾化片.

超声波换能器,人体红外传感器,硅光管,紫外线,角位移等。特价优质品。

概述,陶瓷雾化片,加湿器雾化片,美容雾化片,微孔雾化片,医疗雾化片,雾化片

雾化晶片主要采用有包玻璃釉雾化片面精制而成,光亮美观。具有很强的耐碱,耐酸等功效,

且使用寿命可达5000小时以上,雾化晶片主要用于雾化器,加湿器和某些医疗器械。

技术指标,陶瓷雾化片,加湿器雾化片,美容雾化片,微孔雾化片,医疗雾化片,雾化片

1,晶片外观:外表面平整,光亮一致,无明显的机械损伤。2,电极拉力强度 $f \leq 600g$

3,晶片表面:采用有色玻璃釉面,光亮耐酸碱耐用。4,经向机电耦合系数 $k_p > 60$

5,晶片尺寸:(16, 20,厚度:  $1.2 \pm 0.01mm$ ) 6,介质损耗 $tg \leq 0.004$

7,耗水量: 16 $>110$ 毫升/1h; 20 $>240$ 毫升/1h,雾化换能片:利用超声原理将水变成微小的

水珠成雾状) 泛应用于宾馆 盆景,家居室内的湿度的调节以防止由于空气干燥而影响身体健康。

型号:t25-17 规格尺寸:25x1,2mm 谐振频率:1,70mhz 谐振阻抗: $< 2 \text{ ohm}$  耦合系数: $> 52 \%$

大工作电压: 60v 大工作温度: 85 该产品是我厂多年研究测试得出之技术结晶,

已达到国际先进水平,具有性能稳定,雾粒微小,雾化量大,防腐蚀,使用寿命长等特点,