

# 赛丽环保三合一乳胶漆

产品名称	赛丽环保三合一乳胶漆
公司名称	广西赛丽化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南宁市西乡塘区永宁村十一队
联系电话	07713398338 13397818396

## 产品详情

赛丽环保三合一乳胶漆采用优质聚合物乳液与特殊材料及配方工艺精制而成的绿色生态产品，能持久释放负离子，净化室内空气。特别添加的创新抗裂配方，令漆膜致密结实，能有效弥盖细微裂纹，保护墙面持久亮丽，是家庭环保优质装饰的\*\*之选。

赛丽环保三合一乳胶漆产品特点：

持续释放负离子，纯净家居空间。

漆膜致密坚实，弥盖细微裂纹。

优异耐洗刷，强效抗污。

赛丽环保三合一乳胶漆适用范围：

适用于内墙面、天花板、混凝土、石膏板、砖结构、石棉板等表面高档涂饰。

赛丽环保三合一乳胶漆技术参数：

光泽：哑光。

颜色：白色及色卡内墙颜色。

理论涂布量：10平方米/升/公斤（干膜30微米，涂布两道）实际涂刷面积会因墙体、施工方法等情况不同而不同。

干燥时间：（温度：23+-2 ° c，相对湿度：50+-5%）

指触干：0.5-1h；

重涂时间：大于4h；干燥时间随温度与湿度的变化而变化。

赛丽环保三合一乳胶漆施工说明：

墙面处理：墙面要求坚固、干燥、干净、平整、不起砂、无灰尘、无锈蚀、无霉菌及油污等杂物。含水率<10%，ph值<10。

施工方法：喷涂、刷涂、辊涂。

稀释：施工时，若粘度偏大，可加20%以内的清水稀释。

施工条件：基材温度5 ° c以上，环境相对湿度85%以下。

保养期：7天以上，低温相应应延长。

工具清洁：使用后立即用清水洗净。

储存：存放于阴凉干燥的地方，环境温度控制在0-40 ° c范围内，有效期为18个月。

包装规格：18升/桶

执行标准：gb18582-2008 gb/t9756-2009

注意事项：

开罐后请充分搅拌罐内漆液，施工间隙应盖紧罐盖，以防涂料结皮，已稀释的漆液不能倒回原包装内。

冬季施工，重涂时间请适当延长；对于墙面，冬季晾置时间应适当延长，以防碱性物质析出，侵蚀墙面。

温度低于5 ° c相对湿度大于85%时请勿施工。

施工时请配套施工广西赛丽化工有限公司出品的底漆和面漆以确保施工质量。