

# 清远塑料薄膜和电线vtm-0、 vtm-1阻燃等级测试

产品名称	清远塑料薄膜和电线vtm-0、 vtm-1阻燃等级测试
公司名称	广东省广分质检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101检测中心
联系电话	020-66624679 13719148859

## 产品详情

清远塑料薄膜和电线vtm-0、 vtm-1阻燃等级测试

### 一、等级不同

UL-94 V0和UL94 VTM-0代表两种不同的防火等级，UL94表示防火等级。

UL94有12个防火等级：HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB、VTM-0、VTM-1、VTM-2、HBF、HF1、HF2。HB、V-0、V-1、V-2、5VA、5VB适用于一般硬质塑料。vtm-0、vtm-1和vtm-2适用于塑料薄膜和电线。hbf、hf1和hf2适用于发泡材料。

v0适用于一般硬质塑料，vtm-0适用于塑料薄膜和电线。

塑料的阻燃等级由hb、v-2、v-1逐渐提高到v-0：

1、HB:UL94标准中\*低阻燃等级。对于3~13mm厚的样品，燃烧速度小于40mm/min；对于小于3mm厚的样品，燃烧速度小于70mm/min；或者在100mm标记前熄灭。

2、V-2：两次10秒燃烧试验后，火焰在60秒内熄灭。可能有烧嘴掉下来。

3、V-1：经过两次10秒的燃烧试验，火焰将在60秒后熄灭。任何燃烧的物质都不能掉下来。

4、V-0：经过两次10秒的燃烧试验，火焰将在30秒内熄灭。任何燃烧的物质都不能掉下来。

注：判断燃烧物是否下落，是点燃医用脱脂棉。