

国产规格澳标H型钢200UC52.2详细介绍

产品名称	国产规格澳标H型钢200UC52.2详细介绍
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、澳标H型钢200UC52.2HRC：是采用15kg载荷和钻石锥器求得的硬度，用于硬度很高的材料(如淬火钢等)。维氏硬度(HV)以12kg以内的载荷和顶角为136°的金刚石方形锥器材料表面，用材料压痕凹坑的表面积除以载荷值，即为维氏硬度HV值(kgf/mm²)。HK=139.54P/L²。式中：HK - 努普硬度，Mpa；P - 荷重，kg；L - 凹坑对角线长度，mm。我国和欧洲各国采用维氏硬度，美国则采用努普硬度。

2、200UC52.2澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：型号	规格	米
150UB 14.0	150*75*5*7	14
150UB 18.0	155*75*6*9.5	18
150UC 23.4	152.4*152*6.1*6.8	23
150UC 30.0	157.6*153*6.6*9.4	30
150UC 37.2	161.8*154*8.1*11.5	37
200UB 18.2	198*99*4.5*11	18
200UB 22.3	201.6*133*5*7	22
200UB 25.4	203.2*133*5.8*7.8	25
200UB 29.8	207*134*6.3*9.6	29
200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52

200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

澳标H型钢 热轧这里牵扯到另外两个重要名词是前滑和后滑，和我们的生产

紧密相关把带钢加热到700-800度完成再结晶退火，经冷却段控制进锌锅前温度在480度左右，最后在不接触空气的情况下进入锌锅镀锌，因此，森吉米尔法产量高、镀锌质量较好，此法曾得到广泛应用。

冶金矿产：由老到新，各地质时期的首要铁矿床类型及其成矿规矩如下：堆积蜕变型铁矿床这类铁矿床又称受蜕变堆积型铁矿床，首要产于前寒武纪(邃古宙、元古宙)陈旧的区域蜕变岩系中，是我国非常重要的铁矿类型，其储量占全国总储量的57.8%。并具有“大、贫、浅、易(选)”的特色，即矿床规划大，含铁量低，矿体出露地表或浅部，易于选别。首要散布于吉林东南部、辽宁一本溪、冀东、北京密云、晋北、内蒙古南部、豫中、鲁中、皖西北、江西新余、陕西汉中、湘中等地。