

AS标准澳标H型钢410UB53.7新货入库

产品名称	AS标准澳标H型钢410UB53.7新货入库
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、澳标H型钢410UB53.7磷化分类：按处理温度分：高温型（75-100℃，能耗大，磷化物沉积多，形成的磷化膜厚度达1-3g/m²）、中温型（50-75℃，处理时间5-15min，磷化膜厚度达1-8g/m²）、低温型（3-5℃）和常温型（1-3℃，节省能源，使用方便，除加氧化剂外还加促进剂，能耗小，但溶液配制较复杂，膜厚度达2-7g/m²）。按磷化液成分分：锌系磷化、锌钙系磷化、锌锰系磷化、铁系磷化、锰系磷化和复合磷化等。2、410UB53.7澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：

型号	规格	米
150UB 14.0	150*75*5*7	14
150UB 18.0	155*75*6*9.5	18
150UC 23.4	152.4*152*6.1*6.8	23
150UC 30.0	157.6*153*6.6*9.4	30
150UC 37.2	161.8*154*8.1*11.5	37
200UB 18.2	198*99*4.5*11	18
200UB 22.3	201.6*133*5*7	22
200UB 25.4	203.2*133*5.8*7.8	25
200UB 29.8	207*134*6.3*9.6	29
200UC 46.2	203.4*203*7.3*11	46
200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52

200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

澳标H型钢在实际轧制操作中，把这两座机架作为一组，使轧件往复通过若干次(图2a)，或者是令轧件通过由几架机座和一两架轧边端机座组成的连轧机组，每道次施加一定的压下量，将坯料轧成所需规格形状和尺寸的产品。尽管如此，氯化钾镀锌一面世，立刻普遍受到欢迎。发展十分迅速，已占据镀锌的半壁江山。从市场上看，镀锌工艺主要是两个镀种：碱性锌酸盐和酸性氯化钾镀锌。其他镀锌工艺均已相形见绌，缓慢退出历史舞台。

冶金矿产：以往应用系统故障诊断模糊行为PETRI网中规则的可信度为固定常数,由于泵站工作状况在改变,因此,应用在泵站系统时,提出了以谓词变迁网(Pr/T-PN)存储知识,智能推理计算重要规则可信度的方法,并给出了明确的定义。以轴流泵出现动力机过载情况为例,说明了泵站系统故障诊断智能PETRI网的构造和诊断方法。为使泵站机组的运行品质及可靠性得以提高,更好地预防和及时、正确地处理故障,需对泵站机组的智能化故障诊断系统进行研究。