

G250澳标H型钢200UB22.3产地及参数

产品名称	G250澳标H型钢200UB22.3产地及参数
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	规格:UB/UC 厂家:莱钢/马钢/日照 执行标准:AS/NZS 3679.1
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24(双)号3层 (注册地址)
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

1、澳标H型钢200UB22.3用于制作摩擦条件下工作的轴承、卷边轴套、成套、圆盘以及衬套的内垫等。使用温度可达300℃以下，是一种热强性较好的锡青铜。QSn6.5-.1锡青铜；为磷青铜。有高的强度、弹性、耐磨性和抗磁性，在热态和冷态下压力加工性良好，对点火花有较高的抗燃性，可焊接和钎焊，切削性好，在大气和淡水中耐蚀。用于制作弹簧和导电性好的弹簧接触片，精密仪器中的耐磨零件和抗磁零件，如齿轮、电刷盒、振动片、接触器。QSn6.5-.4锡青铜；为磷青铜。

2、200UB22.3澳标H型钢的执行标准：AS/NZS 3679.1，材质有：G250、G300、G350等

4、澳标H型钢规格型号表：型号

规格

米

150UB 14.0

150*75*5*7

14

150UB 18.0

155*75*6*9.5

18

150UC 23.4

152.4*152*6.1*6.8

23

150UC 30.0

157.6*153*6.6*9.4

30

150UC 37.2

161.8*154*8.1*11.5

37

200UB 18.2

198*99*4.5*11

18

200UB 22.3

201.6*133*5*7

22

200UB 25.4

203.2*133*5.8*7.8

25

200UB 29.8

207*134*6.3*9.6

29

200UC 46.2

203.4*203*7.3*11

46

200UC 52.2	206.4*204*8*12.5	52
200UC 59.5	209.8*205*9.3*14.2	59
250UB 25.7	248*124*5*8	25
250UB 31.4	251.6*146*6.1*8.6	31
250UB 37.3	256.2*146*6.4*10.9	37
250UC 72.9	253.8*254*8.6*14.2	72
250UC 89.5	260*256*10.5*17.3	89
310UB 32.0	298*149*5.5*8	32

澳标H型钢低合金钢热轧型钢多半为热轧螺纹钢筋和以16Mn轧成的型钢，异形断面型钢用得较少。与普通工字钢相比，H型钢具有截面模数大、重量轻、钢材省、便于同其他构件组合和连接等优点。莎伦法，1939年美国莎伦公司投产一台新型的热镀锌机组，所以也叫莎伦法。该法是在退火炉内向带钢喷射氯化体并使带钢达到再结晶温度，所以也称为气体酸洗法。采用氯化体酸洗，不但能去除带钢表面的氧化皮，而且同时去除了带钢表面的油脂 冶金矿产：烧结矿是高炉炼铁的基本原料之一，其烧制、运输和冷却是钢铁行业必不可少的工艺过程。烧结矿在装卸、运输、堆存、装炉及炉内布料和下降过程中，会经历相互磨损、自重承压和高位跌落等过程，均会出现部分烧结矿破碎现象，产生一定数量的粉末，影响高炉内料柱的透气性和煤气的利用效率，还会增加炉尘的数量。烧结矿强度是烧结矿的主要质量指标，它的高低受烧结矿原料组成、烧结矿溶剂、烧结矿组织结构、烧结矿冷却方式、烧结矿碱度等多种因素的影响。