

交联聚乙烯绝缘控制电缆

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 交联聚乙烯绝缘控制电缆 |
| 公司名称 | 邢台电缆有限公司 |
| 价格 | .00/米 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 邢台市江中路 |
| 联系电话 | 03198764909 15227743909 |

产品详情

交联聚乙烯绝缘控制电缆

我公司有五十余年的电线电缆生产历史，专业生产制造控制电缆、电力电缆、电线等产品。

| 型号 | 电缆名称 | 适用范围 |
|--------|----------------------------|--------------------------------|
| KYJV | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电力电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等固定场合 |
| KYJVP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电力电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道等要求屏蔽的固定场合 |
| KYJVP2 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电力电缆 | |
| KYJV22 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电力电缆 | 敷设在室内、电缆沟、管道、直埋等能承受较大机械外力等固定场合 |
| KYJV32 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套细钢丝铠装控制电力电缆 | |

| | | |
|--------|--------------------------|----------------|
| KYJVR | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 | 敷设在室内移动要求柔软等场合 |
| KYJVRP | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制软电缆 | |

产品标准

本产品按GB/T9330-2008国家标准生产，同时还可根据用户需要按国际电工委员会推荐标准IEC、英国标准、德国标准及美国标准生产。适用范围 Application

本产品适用于交流额定电压450/750V及以下控制、监控回路及保护线路。

使用特性 Operating characteristics .额定电压U₀/U为450/750V。电缆导体允许的长期工作温度为90℃。

电缆的敷设温度应不低于0℃。导体短路时最高温度不得超过250℃，短路最长持续时间不超过5秒。

推荐的允许弯曲半径 铜带屏蔽结构的电缆，应小于电缆外径的12倍；

有屏蔽层结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。敷设不受水平落差的限制

邢台电缆有限公司