

# 液压油马勒滤芯 液压系统油品过滤 国产替代系列

产品名称	液压油马勒滤芯 液压系统油品过滤 国产替代系列
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20 μm  
4) 工作介质：一般液压油 3.贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100  
3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：不是一般液压油 贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出  
而事实上，如果污染控制得当，一般可以在3年或更长时间内换油 液压油滤芯 1、工作原理及其产品型号  
：液压油滤芯是用于保护液压系统中特定元件，滤除工作介质中的固体颗粒及胶状物质，控制工作介质的污染度 批发商由于驻外采购部的丰富经验，针对于繁琐的备品配件，只要用户提供完整的配件号或部件图纸，我公司即可快捷的报价，交货 操作条件：20 时操作压差5bar 60 时操作压差4bar 80 时操作差2.8bar 高温杀菌温度不超过100 优点：  
打折结构过滤面积大，起始压差低，流速快，过滤器容积小，造价成本小  
颇尔滤芯性能：(2) 压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa (3) 精度：1-3um 3-5 um  
5-12um 颇尔滤芯产品名称：颇尔滤芯HC572FEC9H  
或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯的性能：(2) 压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa  
(3) 精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um (4) 材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P  
不锈钢烧结颇尔滤芯HC8300FKP16H产品名称：颇尔滤芯HC8300FKP16H  
或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯的性能：(2) 压力：H-32MPa M-16MPa C-3.0MPa L-1.6MPa  
(3) 精度：1-3um 3-5 um 5-12 um 20-25 um (4) 材料：玻纤滤纸-BN 不锈钢编织网-W 木浆滤纸-P 不锈钢烧结网-  
颇尔滤芯HCS630KUN91H产品名称：颇尔滤芯HCS630KUN9H  
或许您可以再看下：液压油滤芯颇尔滤芯系列产品采用新型的PALL-Ultipor  
III系列过滤元件，可以在多种场合，对多种液态介质进行固体颗粒的超细过滤  
13、特殊工作场所：地下、水下、防爆等特殊环境中的作业装备 部分型号：ZL12BX—122\*80W/HC，122  
\*10BN/HC，122\*20BN/HC，WU—250\*180F-

J, TZX2-100\*20, LX316A, LX316B, LX316C, LXZ-630\*100F, RFB-400\*20 LX311/100 LX666A/10 LX666B/10 TLX235A TLX235B SX-40\*10等

混凝土输送泵的液压油过滤, 工程机械的液压油过滤, 液压站液压油的过滤 在这个电场中, 若将其中一个电极制作得很小, 或用一根金属丝来代替, 而且电压又升得很高, 则在这个小电极或金属丝的附近, 会产生很高的电场强度, 在此高强度区域内电子移动的速度会大大增加 数年前, 欧洲风场用户对此得出了这样的结论: “通过近十年来对1000多台风力发电机齿轮的观察发现, 这些齿轮箱问题的原因有一部分是齿面的点蚀以及齿轮轴承的磨损 我公司生产的双筒油滤器主要型号有SWL-15/SWL-25/SWL-32/SWL-40/SWL-50/SWL-65/SWL-80/SWL-100/SWL-125 供应双筒油滤器SWL-50B/80u

过滤器及滤芯可根据用户的使用要求, 配备纸质一次性的滤芯或不锈钢网滤芯 代理销售产品 主打品牌: 德国Bauer电机, E+H传感器, 力士乐REXROTH、德国schmersal安全门开关、美国WILDEN隔膜泵、德国SICK、美国PARKER、美国VICKERS、Schneider阀 我厂主要生产各种滤芯: (一)、工业气体、工业粉尘、涂装设备、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉末回收滤芯 为您提供优质的过滤产品、高性能过滤器材

作为地面设备用压力管路油滤, 综合考虑成本、安装空间, 能大则大

12、多种工作程序组合的自动操纵与控制: 组合机床、机械加工自动线等

作为地面设备用压力管路油滤, 综合考虑成本、安装空间, 能大则大 贺德克滤芯的特点

一、讲解贺德克滤芯的材质特点 贺德克滤芯安装在液压系统的进口端过滤中, 用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等, 可保护设备的正常工作, 当流体进入过滤器后, 其杂质被阻挡, 而清洁的滤液则由过滤器出口排出 目前主要的风力发电增速齿轮箱的制造商为Winergy, Hansen, Moventas等, 我们国家的制造商为南京高速齿轮箱厂, 重庆齿轮箱厂, 大连重工减速机厂等 制造标准:

博滤工业交付客户使用的每一支液压油滤芯从设计到生产、出厂检验,

都经过严格工艺检测, 按照国家及行业标准制造 8、汽车发动机及工程机械: 内燃机用空气滤、机油滤、燃油滤、工程机械、船舶、载重车用各种液压油滤、柴油滤、水滤

(十)、净水器系列的熔喷滤芯, 线绕滤芯, 活性炭滤芯 (十一)、大型机床、线切割机用的油滤芯

6、铁路内燃机及发电机: 润滑油及机油的过滤 11、高响应、高精度的控制: 火炮的跟踪驱动、炮塔的稳定、舰艇的消摆、飞机姿态控制等装置, 加工机床高精度的系统, 工业机器人的驱动和控制, 金属板材压下、皮革切片的厚度控制, 电站发电机的调速控制, 高性能的振动台和试验机, 多自由度的大型运动模拟器和设施等

2, 煤气过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网, 强度大、精度高、耐腐蚀, 过滤精度可达25微米