

智能一体马弗炉 XL-100

产品名称	智能一体马弗炉 XL-100
公司名称	鹤壁亿欣仪器仪表有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	
公司地址	山城区奔流街西段20号
联系电话	0392-2611555 13903921449

产品详情

智能一体马弗炉 XL-100/适用范围：

XL-100型高效节能智能一体化马弗炉是高性能机电一体化的一代节能智能产品，适用于煤炭、电力、化工、冶金、建材、制药、科研等行业和部门进行灰分、挥发分、罗加指数、粘结指数、煤的工业分析和工业热处理。

性能特点

从炉膛内两侧和顶部三面加热，确保温度分布均匀。

双层炉壳结构稳定；炉壳采用优质冷板和不锈钢板材料静电喷塑。采用优质的真空纤维炉膛保温效果好，升温速度快，节能节电显著，与传统马弗炉相比，节约时间1/2，节约电能2/3；采用全新液晶中文显示、智能控制技术，同时显示试验进程、时间、温度和功能，可减少视读和人为操作误差，大大提高工作效率。自选程序可多分段设定。

升温速度快、节能电显著、保温效果好、操作更方便。

采用微处理器作为控制中心，利用微处理器的智能判断方法自动调整预加热温度，并存储记忆，确保试验顺利完成自动化程度高。

采用PID控制算法和自适应控制技术，控温精度优于国标要求，性能稳定可靠。

温度控制符合国标 GB212、GB5447、GB5449 规定，具有快速灰化法、缓慢灰化、挥发分、罗加指数、等专用加热程序，性能优越，控制精度高。

整体设计合理，使用寿命长，采用双回转中心，四臂水平转动炉门和新型可控烟筒开关装置，操作方便。

造型美观，工艺考究，坚固耐用，不易变形。

技术参数：

温度范围：(0 - 1000) 测温精度：±3 控温精度：±10
工作电压：AC220V ± 10% , 50Hz ± 1HZ ; 整机功率：3.5kW
升温速度：850 < 25min 重量：65kg。
工作室尺寸：300 × 200 × 120mm 外形尺寸：540 × 605 × 680mm