

全钢防腐实验台

产品名称	全钢防腐实验台
公司名称	深圳市华中实验室设备有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道雪岗南路峰华工业区1栋
联系电话	86-075515817311976 15817311976

产品详情

一、中央实验台：（全钢结构）

架：采用上海宝钢产40mm*60mm*2mm优质冷轧C-Frame/H

型方型钢，可靠焊接，经酸洗磷化、电泳后，表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂，高温固化处理。具有良好的防腐性能，紧密强固，承重力强。

面：采用国际知名品牌威盛亚12.7mm厚实芯理化板，表面经技术处理，光滑无毛孔，耐酸碱、防腐蚀、边缘加厚至25.4mm，铣边处理，台面耐腐蚀、防水均达到实验室行业优质标准。

本：主体结构采用固定式金属柜体直接支撑台面。柜体采用1.2mm厚优质冷轧钢板，柜体内设一层活动搁板，搁板采用1.2mm厚优质冷轧钢板，外经酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂。

面板及抽屉面板：采用1.0mm厚优质冷轧钢板，表面经去脂磷化后静电粉末喷涂，结构为双层中空加筋式，抽屉内无外露铆钉及螺丝。

轨：采用国家优质品牌实验室专用品牌三节静音滑轨，厚1.2mm，经高温喷涂防酸碱漆处理，能耐酸碱，耐腐蚀，抽送轻滑无噪音，强度高，能正常使用五万次以上，长期负重不变形。

链：采用实验室专用高强尼龙铰链，具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、可承重75kg以上，耐磨损、不生锈等优良性能，开起5万次以上无损坏。无噪音，不回弹，不折断。

手：采用铝合金一字形拉手，外形美观，设计人性化；模具成型，表面经环氧树脂高压静电粉末喷涂处理，耐腐蚀。

脚：采用不锈钢与尼龙组合一体的地脚，具有抗酸碱，耐腐蚀，防滑减震，高低可调等功能，可调高度30mm—50mm，带防尘套。

丝：采用尼龙及不锈钢螺丝，牢固优质，且美观耐用。