

# NL-IPX5-6 强烈喷水检测设备

产品名称	NL-IPX5-6 强烈喷水检测设备
公司名称	中山市耐力电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国 广东 中山市 葵兴大道8号
联系电话	0760-88500902 15220933818

## 产品详情

[IPX5-6淋雨试验箱依据GB4208、IEC60529相关标准要求，用于检测具有防进水的器具的防护性能，适用有关企业和质检部门的产品检验和质量。](#)

GB/T4208电器产品防护试验标准 IEC60529防水测试规范IPX5 IPX6

IPX5-6淋雨冲水装置技术参数

(1) IPx5

方法名称：喷水试验 试验设备：喷嘴的喷水口内径为 6.3mm 试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ，水流量为 12.5 L/min ( 750 L/h ) 试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 最少 3 min

(2) IPx6 方法名称：强烈喷水试验；试验设备：喷嘴的喷水口内径为 12.5 mm  
试验条件：使试验样品至喷水口相距为 2.5m ~ 3m ，水流量为 100 L/min ( 6000 L/h )

试验时间：按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min ( 不包括安装面积 ) 最少 3 min