

# 扩散剂NN0 NNO YT

产品名称	扩散剂NN0 NNO YT
公司名称	上虞元唐贸易有限公司
价格	7300.00/吨
规格参数	型号:NNO 品牌:YT 类型:其他
公司地址	上虞市道墟镇称海村新区18号
联系电话	86 575 82900290 18857525288

## 产品详情

型号	NNO	品牌	YT
类型	其他	主要用途	分散剂
有效物质含量	80(%)	名称	其他
产品规格	扩散剂NNO	执行标准	企业标准
CAS	6-9	稳定性	耐酸耐碱
PH值	7--9		

组成萘磺酸甲醛缩合物钠盐性状外观：米棕色粉状溶解性能：易溶于任何硬度的水中酸碱值：1%水溶液pH值7-9 电离性：阴离子性稳定性：耐酸、耐碱、耐热、耐硬水、耐无机盐。混用性：可与阴离子和非离子表面活性剂同时使用。性能具有优良扩散性和保护胶体性能，无渗透起泡等表面活性剂。对蛋白质及聚酰胺纤维有亲和力，对棉、麻等纤维无亲和力。用途印染工业主要用于还原染料悬浮体轧染，隐色酸法染色，分散性与可溶性还原染料的染色等。也可用于丝/毛交织物染色，使丝上无上色。染料工业主要用作分散及色淀制造时的扩散助剂、橡胶乳液稳定剂，以及皮革助鞣剂。使用方法 1、用作分散、还原染料的分散和填充剂，分散染料或还原染料颗粒细度加工时可用扩散剂和染料一起加入研磨机。扩散剂n的用量是还原染料的0.5-3倍或分散染料的1.5-2倍，也可留部份在染料商品化时用填充剂加入。

2、还原染料染色悬浮体轧染法  
在轧染浴中一般加入扩散剂n3-5克/升，在还原浴中一般加入扩散剂n15-20克/升。3、分散染料染色  
涤纶高温高压染色时一般可在染浴中加入0.5-1.5克/升。4、冰染染料染色用以改进匀染和磨擦牢度，色酚打底浴扩散剂用量一般为2-5克/升，显色浴扩散剂n用量一般为0.5-2克/升。包装贮存40公斤或50公斤塑袋，应存于阴凉通风的库房内。