

佛山金武士UPS电源ST3KS/3KVA计算机应急电源

产品名称	佛山金武士UPS电源ST3KS/3KVA计算机应急电源
公司名称	山东德力特电源科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:金武士UPS电源 型号:ST3KS 产地:广东
公司地址	北京昌平区回龙观
联系电话	15911127756 15911127756

产品详情

ST 1KS?????

容量 1KVA
型号 ST 1KS

ST1KS????

整流器类型 IGBT整流
额定电压 220Vac
输入电压范围 (90 ± 5) ~ (300 ± 5) Vac
输入频率范围 40Hz~60Hz (可调)
输入功率因数 >=0.99

ST 1KS????

额定输出功率 1000VA / 800 W
额定输出电压 220Vac (1 ± 2%)
输出频率 与输入频率相同 (46-54HZ) ; 50HZ (市电频率>54 HZ或者市电频率<46hz) ; 能够设定为60HZ
工作方式 在线式
输出波形 正弦波
转换时间 0ms
过载能力 105% ± 5% 125% ± 5%:1分钟后转旁路输出告警 ; 125% ± 5%<负载 135% : 30秒后转旁路输出告警 ; 负载>135% ± 5%:300毫秒后转旁路输出告警。

ST 1KS???????

电池型号	免维护蓄铅酸蓄电池
标机后备时间	30分钟到8小时可选
电池包型号	-
电池典型充电时间	8小时
电池电压	36V

ST 1KS???????

安装方式	塔式
整机效率	Up to 90%
电磁兼容	ICE/EN/AS 62040-1 ; CISPR 22 A级
浪涌保护	ICE/EN 62040-2 , 满足ICE/EN 61000-4-5
防护类型	IP20

ST 1KS?????

接口端口	RS232 , 可选Wedpower卡、AS400卡
控制面板	LED状态指示
有声报警	市电停电时报警4秒一次 : 特别的低电池报警每秒一次

ST 1KS????

W	350.00 mm
D	144.00 mm
H	230.00 mm
重量	6 KG
颜色	黑色

ST 1KS??

工作环境	0 - 40 ° C
工作相对湿度	0 - 95%
操作高度	0-1500米
存储温度	-5 - 45 ° C
存储相对湿度	0 - 95%
存储高度	0-15000米
听觉噪音距设备表面 1 m 处	<40.00 db

ST 1KS??

标准	3年内维修或更换
----	----------