

WDZAN-KYJYP2-23 4x2.5

产品名称	WDZAN-KYJYP2-23 4x2.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

电缆WDZA-KYJYP2-23 4*2.5

电缆WDZA-KYJYP2-23 4*2.5

铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆 (2-61) * (0.75-2.5) (4-14) * (4-6)

铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKVVP22

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆 (4-14) * (4-6) (4-61) *2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合MKVVRP

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61) * (0.5-2.5) (4-37) * (1.5-2.5)

铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合

电缆WDZA-KYJYP2-23 4*2.5

MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVR
P电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，***电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14

,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯MKVV (2-14) * (4-6) mm², (2-10) *10mm²

(2-61) * (0.75-2.5) mm² MKVV22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm²

(4-14) * (4-6) mm² MKVVP (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm²

(4-14) * (4-6) mm² MKVVP22 (7-61) * (0.75-1.5) mm² (4-61) *2.5mm²

(4-14) * (4-6) mm² 1、额定电压450/750v 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度

- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，***的允许弯曲半径；
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍

天津市电缆总厂第一分厂；主营煤矿用阻燃通信电缆 MHYBV-7-1 MHYBV-7-2拉力电缆
MKVV MKVVR MKVVVRP MKVVP MKVV22 MKVV32 MHYV MHYAV MHY32
MHYA32 MHYBV 本案 计算机电缆 屏蔽电缆 信号线 瓦斯监控线

铁路信号电缆 RS485信号线