

建筑MPC高效保温砂浆

产品名称	建筑MPC高效保温砂浆
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	9.00/平方米
规格参数	防火等级:A级 包装:袋装 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

建筑MPC保温砂浆 华骏建筑用保温砂浆建筑用保温砂浆是以玻化微珠无机轻骨料为主要原料，加入憎水剂、无机胶凝材料和多种外加剂后，通过预混合干拌制成的无机建筑用保温砂浆。供应建筑用保温砂浆，厂家直销，价格优惠！建筑用保温砂浆，更佳性能优选廊坊华骏，高端建筑用保温砂浆质优价廉，各种规格建筑用保温砂浆，种类齐全，值得信赖！一、采用优质耐用原材料，质量保证！二、引进的生产设备，拥有丰富的生产经验，产品全部通过检测！三、完善的售后体系.质量符合国家标准，每批货附带的检测报告！四、超大的日产量！保证供货及时！五、强大的物流！保证货物的安全快速到达！六、更低的价格！网络营销完全采取直销方式，帮助您节约成本，一省再省！

基面处理1. 底材表面应结实平整、干燥清洁、无油脂及其它松散物。2. 应按照国家相关规范的要求对基面进行界面处理。施工工艺1. 先将水倒入容器中，再加入粉料，按1kg粉剂:约0.7-0.9k的配合比，混合后用电动搅拌机搅拌成均匀、无颗粒的膏糊状，产品静置3-5分钟后，再次搅拌均匀后即可使用。2. 用刮刀均匀抹于工作面上，待其24小时干固后，再进行下一道刮涂，同样用刮刀均匀抹于工作面上再抹平；每次刮涂应保持厚度在15mm-20mm为宜(单次更大厚度不超过35mm)，待达到设计厚度要求后，自然养护3-7天即可进行下道工序。产品用量根据保温层设计厚度的不同而用量不同。基面平整情况下，在厚度约15mm时，用量约为4.5-6kg/m²。廊坊华骏建材专业生产销售建筑用保温砂浆.服务周到.品质保证.性能卓越.华骏建筑用保温砂浆产品远销,我们坚信质量就是生命,欢迎广大客户咨询选购.建筑用保温砂浆贵宾厂家.期待与您的携手共赢.

原料自控品质稳定 华骏建筑用保温砂浆特点1、施工方便，可直接在原始墙体上涂抹而无需打平层。2、保温效果优于胶粉聚苯颗粒。3、耐高温性能好，能耐1200 的高温。4、在遇火患情况下不挥发有害物质。5、极低的吸水率，保证了其优异的保温效果及抗老化性能。6、能够快速硬化的干燥，提高了施工效率。7、无毒、无味、环保。建筑用保温砂浆特性1、产品综合性能好，早期强度提高快，缩短了二次抹灰时间。2、可直接施工于干状墙体上。3、克服了胶粉聚苯颗粒搅拌过程中体积收失率大，易造成产品后期强度低和空鼓开裂，保温性能降低等现象。适用范围1、适用于节能50%和65%夏热冬冷、夏热冬暖、温和地区新建、改扩建的公共和民用建筑的外墙内、外保温、屋面保温节能工程。2、适用于钢筋混凝土、加气混凝土砌块、多孔砖、灰砂砖等墙体的内外墙保温。3、适用于屋顶隔热层。4、适用于旧建筑物的节能改造。5、适用于地下室、车库、消防通道、粮仓、楼梯间、厂房等防火保温工程。6、适用于饰面为涂料和面砖的外保温层。7、适用于干挂饰面内层的保温填充。保温还可采用聚氨酯喷涂、聚苯板等1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通

知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能。华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队。华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活。建筑用保温砂浆贵宾尊享热线。期待与您的精诚合作。携手共赢。华骏建筑用保温砂浆，高品质，环保，节能。华骏保温拥有国内的建筑用保温砂浆生产工艺，现代化的建筑用保温砂浆企业管理团队。华骏保温专注建筑用保温砂浆行业20年，致力于创造节能环保新生活。建筑用保温砂浆贵宾尊享热线。期待与您的精诚合作。携手共赢。建筑用保温砂浆，就找廊坊廊坊华骏!国家环保总局协助,廊坊华骏集团投资,世界更建筑用保温砂浆连续生产线!廊坊华骏-建筑用保温砂浆专业生产厂家,三大体系认证年产6800万立方玻化微珠无机相变节能建筑用保温砂浆老品牌,大厂家值得信赖!建筑用保温砂浆贵宾厂家订购注意事项切忌将已干结的砂浆加水混合后再用。建筑用保温砂浆配置时，要保证搅拌时间和加水量的准确性。对于外墙保温系统建筑用保温砂浆严禁下雨天施工。本产品含有水泥成份，可能会引起皮肤过敏，要注意保护皮肤及眼睛，操作时质优价廉戴上手套。运输及贮存运输时，防止雨淋、曝晒，保持包装完好无损。产品应在干燥阴凉环境下密封储存，贮存温度不能低于0℃，未启封产品可贮存6个月。华骏公司建筑用保温砂浆通过了ISO14001:2004环境管理体系认证，ISO9001:2008质量管理体系认证，GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证，是国家火炬计划重点高新技术企业、廊坊省循环经济试点示范企业，拥有国家“十五”科技攻关成果，并获得多项发明专利。所生产的建筑用保温砂浆被列为国家康居示范工程选用部品与产品、绿色建材产品、国家绿色建材准用产品、节能产品和产品。 MPC保温砂浆