

# 网络摄像机

产品名称	网络摄像机
公司名称	北京金瑞昌林信息技术有限公司第一分公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京海淀北京市海淀区中关村科贸电子城6层A25精品间
联系电话	86-01052715350 13146003571

## 产品详情

产品介绍  
产品特性 . 最大分辨率 : 1.3M ( 1280 x 1024 ) . 支持16 : 9高清 ( 720p ) 分辨率 . 20x (4.45 ~ 89mm)光学变焦 , 16x数字变焦 . 多种编码方式 : H.264 / MPEG-4 / MJPEG . 支持SD卡 , PoE , 双向音频  
产品属性  
规格/型号 SNZ-5200P 视频成像器 1/3" 1.3M PS CMOS 总像素 1,384(H) x 1,076(V) 有效像素 1,329(H) x 1,049(V) 扫描系统 逐行扫描 最低照度 彩色: 0.7 Lux (F1.6, 50IRE), 0.01Lux (感光度60X, 50IRE) 黑白: 0.08 Lux (F1.6, 50IRE), 0.001Lux (感光度60X, 50IRE) 信噪比 52dB 视频输出 CVBS : 1.0 Vp-p / 75 复合视频, 704x576,用于摄像机安装调试 镜头 焦距 ( 变焦倍率 ) 4.45 ~ 89mm (20X) 最大孔径比 F1.6(Wide) / F2.9(Tele) 视角 H : 56.56?(Wide) ~ 3.10?(Tele) / V : 43.32?(Wide) ~ 2.34?(Tele) 最小物距 1m 聚焦控制 自动/一次性聚焦/手动 ( 通过网络可远程控制 ) 镜头类型 DC自动光圈 安装类型 板载型  
使用方法  
操作 摄像机名称 关/开 ( 显示15个字符 ) 日夜转换 自动 ( ICR ) /彩色/黑白 背光补偿 关/背光补偿/强光抑制 暗区补偿 SSSDR (三星超级动态范围) (关/开) 数字降噪 SSNR III (2D+3D噪点滤波器) (关/开) 数字图像稳定 关/开 隐私遮挡 关/开 ( 12个可编辑位置) 感光度 ( 帧积累 ) 关/自动(2X ~ 60X) 增益控制 关/低/中/高/手动 白平衡 ATW / AWC /手动/室内/室外 电子快门速度 自动/ A.FLK /手动(1/30 ~ 30,000sec) 数字变焦 16X 翻转/镜像 关/开 智能视频分析 场景变化, 虚拟线, 进/出, 出现/消失 报警输入/输出 输入1ea/输出1ea(继电器) 远程控制接口 RS-485 RS-485协议 SAMSUNG T/E, PELCO-P/D  
主要特点  
SNZ-5200P 1/3" 130万像素高清网络一体化摄像机 产品特性 : .最大分辨率 : 1.3M ( 1280 x 1024 ) .支持16 : 9高清 ( 720p ) 分辨率 . 20x (4.45 ~ 89mm)光学变焦 , 16x数字变焦 .多种编码方式 : H.264 / MPEG-4 / MJPEG .支持SD卡 , PoE , 双向音频  
故障处理  
特价承接安防工程 : QQ : 459679800 手机 : 18911223995 重要提示 : 由于本店销售商品金额比较大 , 占用资金也非常大 , 所以请各位买家朋友务必在您收到货后 , 及时检测货物 , 如果没有问题请您在收到货后24小时内确认到货。感谢您的支持。本店所售商品均为正品行货 , 全国联保 , 绝对让您购物无后顾之忧。  
7%  
注意事项  
如果交易中出现的问题,只要是我们的责任,我们绝不推脱.即使不是我们的责任我们也会尽最大能力帮您解决.(新来的朋友可看下我们的信用评价)决不会对您不理不采!宁可不赚钱,也不能毁了公司的商誉!  
12%  
其他说明  
1.为了保障您的利益,请当着送货员的面检查清楚包裹内的货物数量、配件是否齐全;商品的外观是否有损坏、拆卸及其它非正常情况再签收货物。2.本店不按件数收取快递费,均以实际重量和体积收取.(包邮的除外)  
14%  
交易说明  
联系人 : 邢先生 : 联系电话 : 18911223995 010-58426700 QQ : 459679800