

保温钉 PP 河间任丘 外墙保温工程

产品名称	保温钉 PP 河间任丘 外墙保温工程
公司名称	赤峰市凯业筛网经营部
价格	1.00/个
规格参数	材质:PP 产地:河间任丘 产品类别:外墙保温工程
公司地址	内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街东段
联系电话	86 0476 2389080 13947663335

产品详情

材质	PP	产地	河间任丘
产品类别	外墙保温工程	产品种类	保温钉
等级	一级	品牌	凯业加工
应用范围	EPS外墙保温系统		

保温钉，在南方称其“外墙保温锚栓（钉）”，主要用于外墙外保温系统中保温板的固定，塑料膨胀保温钉，分为多种规格，根据保温层的薄厚而定，广泛用于建筑装潢中。保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点,安装简便。保温钉是将保温板固定于墙体上的一种专用工程塑料膨胀钉。保温钉由三部分：一是尼龙制成的套管；二是套管内的镀锌钢螺丝；三是套管前的尼龙圆盘(用以压盖保温板)。它的长度根据保温板厚度而有所不同。广泛应用于墙体保温屋的锚固方面。它具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、和良好的热绝缘性等特点。安装简便，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。主要规格有：

8×82，8×102，8×122，0.8*142。性能参数：依据2003-149外墙外保温标准；单个保温钉承载力 0.3kn 锚栓管直径 0.7-0.8 导热系数 《0.06 锚固钉的外盘；50mm 保温钉是外墙保温专用的锚固件，由镀锌螺丝、尼龙涨管和固定圆片组成。根据保温层厚度的不同，分为多种规格。广泛用于建筑装潢中。本厂生产的保温钉在房屋的保温层中广泛使用。具有抗老化、抗温度骤变，防腐，耐寒耐热；承载力高，高承压、抗拉性能好；加载后不容易变形、防潮、缓振、吸收噪音和良好的绝缘性等特点。安装简便，锤击即可，不需要特殊的安装工具。镀锌螺丝很好的解决了腐蚀问题，耐久性好，且尼龙材质传热性能低，冬季没有冷桥，高效节能。产品种类: 分体保温钉和连体保温钉 现在保温钉市场上的保温钉 基本都是一体的了，使用方便。[1]同时新的标准158-2004也已执行 新的标准是；单个保温钉承载力；》0.8kn 导热系数 《0.004锚固钉外盘 《56mm