

200g草绿色土工布 建筑工地防尘覆盖

产品名称	200g草绿色土工布 建筑工地防尘覆盖
公司名称	德州润泽土工材料有限公司
价格	1.50/平方米
规格参数	功能:建筑工地防尘覆盖, 路面保湿养护 伸长率:68% 幅宽:1-6m
公司地址	山东省德州市陵县东关开发区8号
联系电话	0534-8823019 15953441355

产品详情

200g草绿色土工布, 这种土工布用于建筑工地防尘覆盖和路面保湿养护。

产品介绍

200g草绿色土工布是一种织物的土工布, 它由聚酯纤维和环保聚乙烯薄膜复合而成, 有防水、防潮、防霉、防腐等优异性能。此外, 这种土工布还具有很好的耐老化性和耐化学腐蚀性, 能够在不同的环境中长期使用。

200g草绿色土工布有很好的伸长率, 达到了68%, 这意味着它可以更好地适应地面变化和伸展, 从而更好地保护地面。同时, 我们的200g草绿色土工布还具有很好的抗拉强度和撕裂强度, 可防止砂石磨损和裂缝产生。

200g草绿色土工布有多种幅宽可选, 从1米到6米不等。同时, 可以根据客户需求进行个性化生产, 满足客户的各种应用需求。

应用场景

200g草绿色土工布用于建筑工地防尘覆盖、路面保湿养护、水利工程、铁路工程、市政工程、垃圾填埋场、环保治理等领域。它能保护地面、防止尘土飞扬、减少污染, 同时能够起到保障用途。

知识

1. 土工布的选购方法

土工布是工程中常用的一种土工材料, 它能够起到稳定基层、增强抗裂、防止渗漏的作用。选购土工布时需要注意以下几点

- (1) 选购厂家生产的土工布，确保质量和安全。
- (2) 根据工程需要选择适当的规格和型号，避免因尺寸不合适而浪费资源。
- (3) 仔细检查土工布表面是否平整，有没有破损、裂缝等问题。

2. 土工布的安装方法

土工布的安装工程中非常关键，正确的安装方法不仅可以确保土工布的使用效果，还能够延长使用寿命。安装土工布时需要注意以下几点

- (1) 事先清理基层，确保基层表面干净平整。
- (2) 按照规格和数量进行铺设，确保铺设顺序合理。
- (3) 将土工布顺着纵向或横向拉平，将其与基层紧密贴合。
- (4) 土工布边缘应超过基础边缘，在接缝处需严密处理，防止漏水。

问答

1. 200g草绿色土工布的优点是什么

答 200g草绿色土工布具有很好的伸长率、抗拉强度和撕裂强度，能够更好地适应地面变化和伸展，从而更好地保护地面。而且它有防水、防潮、防霉、防腐等优异性能，能够在不同的环境中长期使用。

2. 土工布的使用范围有哪些

答 用于建筑工地防尘覆盖、路面保湿养护、水利、铁路、市政、垃圾填埋场等领域。

3. 土工布的生产工艺是什么

答 土工布的生产工艺大致分为以下步骤 原料筛选、材料混合、布料、梳理、铺网、针织、成型等。通过这些步骤，可以生产出不错的土工布，以满足客户的需求。