

# KBO-12C

产品名称	KBO-12C
公司名称	乐清市七虎电气有限公司
价格	40.00/台
规格参数	
公司地址	乐清市白石街道东浹村
联系电话	0577-62715321 15888222687

## 产品详情

专业生产高端品质，KBO控制与保护开关《KBO-12C》价格优惠现，KBO电机综合保护器，KBO智能开关，KBO组合开关，KBO控保开关，货源充足，【KBO-12C】通过严格检验。专业的生产设备，过硬严格产品检验质量，深受广大客户的青睐。“KBO-12C/M1/02M”控制与保护开关主要用于交流50Hz(60Hz)，额定电压至690V，额定电流自3A至125A、可调工作电流自0.12A至125A,控制电机功率自0.05KW至55KW的电力系统中接通，承载和分断正常条件(包括规定的过载条件)下的电流，且能够接通，承载并分断规定的非正常条件(如短路)下的电流。==== 参数说明KBO电机保护器”系列产品采用模块化的单一产品结构型式，集成了传统的断路器(熔断器)，接触器，过载(或过流，断相)保护继电器，起动器，隔离器，电机综合保护器等低压电器产品的主要功能，具有远距离自动控制和就地直接人力控制功能，具有面板指示及机电信号报警功能，具有过压欠压保护功能，具有断相缺相保护功能，具有欠流欠功率功能，具有协调配合的时间—电流保护特性(具有过载反时限，定时限，短路瞬时，特大短路瞬时四段保护特性)。根据需要选配功能模块或附件，即可实现对各类电动机负载，配电负载的控制与保护，集控制与保护于一体。 缺相、断相保护：动作整定时间为2s KBO

三相不平衡保护：任意二相电流相差超过50%,动作整定时间为2s

过压保护：三相 $470 \pm 10V$ ,动作整定时间5s 欠压保护：三相 $270 \pm 10V$ ,动作整定时间5s

启动延时：短路短延时或定时限不保护,整定时间为2s 消防接口：直流24V消防接口输出(可选)

漏电保护：剩余电流根据客户要求定制,动作时间 0.1s(延时型为0.3s)(可选) 预报警功能：电流可调

在线编程功能 故障指示 试验功能 正常工作条件 周围空气温度 上限值不超过+40

下限值不低于-5 日平均值不超过+35 当周围空气温度超出以上范围，用户可与我公司协商

安装地点的海拔高度不超过2000米 大气条件：大气相对湿度在周围空气温度+40 时不超过50%；在较低温度下可以有较高的相对湿度。月平均最低温度为+25 时，该月的平均最大相对湿度为90%，由于温度变化发生在产品上的凝露必须采取措施 污染等级：3级

安装类别： 类(690V系统)、 类(380V系统) 控制电源电压应在(85%~110%)Us的波动范围内

\*\*\*\*\* KBO控制与保护开关厂家 KBO控制与保护开关价格  
KBO控制与保护开关型号 KBO控制与保护开关参数 KBO控制与保护开关图片 KBO控制与保护开关安装

\*\*\*\*\* 以下是KBO控制与保护开关(重点推荐)型号: KBO-12C/M0.25/02M

质量优越，价格优惠，质保两年 KBO-12C/M0.4/02M 质量优越，价格优惠，质保两年

KBO-12C/M0.63/02M 质量优越，价格优惠，质保两年 KBO-12C/M1/02M

质量优越，价格优惠，质保两年 KBO-12C/M1.6/02M 质量优越，价格优惠，质保两年

KBO-12C/M2.5/02M 质量优越，价格优惠，质保两年 KBO-12C/M4/02M

