

# 河北镀锌钢格栅厂家供应挥春地沟防滑板黑河电厂沟盖板

产品名称	河北镀锌钢格栅厂家供应挥春地沟防滑板黑河电厂沟盖板
公司名称	安平县乐博金属丝网制品有限公司
价格	119.00/件
规格参数	品牌:乐博 型号:G303/30/100 产地:河北安平
公司地址	河北省衡水市安平县城东工业园区
联系电话	0318-7728121 13932896277

## 产品详情

河北省镀锌钢格栅挥春管沟防滑板牡丹江发电厂水沟盖板

### 不锈钢格栅

不锈钢格栅要用镀锌扁钢按照一定的间隔和横杠开展交叉式排序，同时电焊焊接成中心含有正方形格子一种钢铁制品，关键拿来做沟盖板，钢平台板，钢梯的钢格栅板等。横杠一般采用通过无接头的方钢管

不锈钢格栅一般采用碳素钢制做，表面热浸镀锌，能够起到防止生锈的功效。也可采用不锈钢加工。镀锌格栅板具备自然通风，光照，排热，地面防滑，防爆型等特性。

不锈钢格栅的产品标准,我国为YB/T4001-1998;此外国外,美国,澳大利亚和新西兰也存在着分别规范.钢材标准依照GB700-88,GB1220-92.

镀锌格栅板表层可冲齿以增强地面防滑特性.镀锌扁钢也可以采用I型镀锌扁钢制做.

不锈钢格栅的制作工艺:有设备电弧焊接和手工制做二种.设备电弧焊接应用高压电阻压焊机,机器人全自动将横杠横放到匀称排列镀锌扁钢上,根据强悍的电弧焊接功率和液的压力将横杠电弧焊接入扁铁内,从而能够获得焊接牢固,可靠性和抗压强度非常高的镀锌格栅板.手工做的镀锌格栅板要先在角钢上冲孔机,再将横杠放进孔内焊接,横杠与镀锌扁钢也会存在间隙,并且并不是每一个连接点都施焊,因而电焊焊接不牢,抗压强度有所下降.

钢格板主要用途:石油化工设备,市政道路工程,港口工程,机械工程,发电厂自来水厂,钢铁产业,加工制造业,食品加工行业等多个行业都获得的使用.

不锈钢格栅特性：

- 1.高韧性，轻构造：稳固的网格图电弧焊接构造赋予其高承重，构造轻
- 2.有利于起吊等优点
- 3.造型美观：热浸镀锌表层处理赋予其非常好一点的防腐蚀水平
- 4.表层光泽度美观大方
- 5.自然通风、光照、排热、防爆型、地面防滑；防积废弃物。

钢格板主要用途：用于石油化工设备、发电厂、自来水厂、污水处理站、市政道路工程、环卫工程等方面的服务平台、过道、栈道、沟盖、下水井盖、人字梯、护栏、防护栏等

不锈钢格栅产品型号

- 1.纵条间隔：30-60（mm）；
- 2.横杠间隔：50-100（mm）；
- 3.宽：20-60（mm）；
- 4.厚：3-50（mm）。