

Crastin PBT HR5330HFS BK591 美国杜邦 华东代理商供应

产品名称	Crastin PBT HR5330HFS BK591 美国杜邦 华东代理商供应
公司名称	无锡市达塑凯新材料有限公司
价格	30.00/公斤
规格参数	美国杜邦:杜邦原产原包 产品颜色:本色/黑色 材料重量:25KG/包
公司地址	无锡市惠山区洛社镇洛神路1号
联系电话	0510-83308896 13376231168

产品详情

材料特点：30%玻璃纤维的聚对苯二甲酸丁二醇酯，高流动性、适度增韧和耐水解(HR)，用于注塑成型。也可以在 355、532 和 1064 nm 处进行激光打标。

产品外观：黑色

树脂鉴别 PBT-IGF30 ISO 1043

制品标识码 >PBT-IGF30< ISO 11469

注塑

建议干燥 是

干燥温度 120 °C

干燥时间，除湿干燥机 2 - 4 h

加工前水分含量 0.04 %

熔体温度 250 °C

注塑 熔体温度 240 °C

注塑 熔体温度 260 °C

模具温度 80 °C 模具温度 30 °C 模具温度 130 °C

保压范围 60 MPa

保压时间 3 s/mm

背压 As low as

喷射温度 170 °C

阻燃增强PBT材料的认证

材料通过UL黄卡认证、CQC认证、ROHS/REACH认证、灼热丝和CTI第三方测试报告。UL黄卡认证是材料的重要认证，

很多采购商在寻找材料的时候要求材料有UL认证，尤其是产品需要出口的。

PBT FR5330、PBTFRG30、PBTFG430、PBT-FR2300、SELON
PBTFR1300、PBTFG430-ALL等材料通过PBT黄卡认证，符合电气安全要求。