

# 香港特别行政区塑料复合设备 塑料复合机设备 博斯特

产品名称	香港特别行政区塑料复合设备 塑料复合机设备 博斯特
公司名称	博斯特智能科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市后塍街道晨港路93号2#
联系电话	18112699808 18112699808

## 产品详情

### 玻璃纤维设备

在玻璃纤维熔化拉丝过程，利用玻璃纤维的余热和表面的活性，将合成树脂复合在新生的玻璃纤维表面上，形成玻璃纤维复合塑丝，达到单纤维精密复合，塑料复合设备多少钱，采用一步生产法制成无机材料与有机材料的复合纤维，实行高速拉丝自动复塑。它将常规的冗长复合工序提前合并并在拉丝过程中瞬时完成，由于复合与拉丝同期合并进行，所以成为零工时复合。由于复合工时为零，所以复合劳动成本等于零，则使得复合材料成本接近或等于原料成本，所以称为低成本新技术。由于实行单纤维精密复合，使得复合材料的界面积为大——等于所有玻璃纤维表面积之和，所以结合力也大。消除复合材料内部缺陷，塑料复合机设备，所以提高了复合材料质量和可靠性。

### 玻璃纤维的主要用途

主要用途：

#### SMC用无捻粗纱

SMC也叫作片状模塑料，在生活中的应用处处可见，像是我们熟知的汽车配件、浴缸还有各种座椅中都用上了SMC无捻粗纱。在生产中，对于SMC用无捻粗纱的要求有很多，一定要保证短切性良好，良好的抗静电性，毛丝较少这样才能保证制得的SMC片材合格。对于着色的SMC来说，对，无捻粗纱的要求要不一样了，它必要要保证在颜料含量的树脂中容易浸透。通常人们常见的SMC无捻粗纱为2400tex，同时也有少数情况是4800tex。

## 玻纤增强PP产品工艺

### 影响玻纤剪切的条件

物料在玻纤口处必须熔化了85%以上，香港特别行政区塑料复合设备，否则将因玻纤与物料之间严重的摩擦使玻纤被剪切得过碎；玻纤口处温度不能过低，必须在所生产物料的熔点以上，否则将因料过冷，摩擦过大使玻纤剪切过碎。一般工艺表上已经考虑到这问题，生产时需要注意是保证温度波动不大即可。

我公司主营设备现有XPE交联发泡设备、玻纤复合板材片材设备、PVC单双色喷丝地垫设备、PC/ABS片板材设备、PET片板材设备、高分子喷丝设备、PC膜内共挤复合膜设备、PC膜内共挤复合片材设备、PC膜内共挤复合板材设备等。

香港特别行政区塑料复合设备-塑料复合机设备-博斯特(推荐商家)由博斯特智能科技（张家港）有限公司提供。博斯特智能科技（张家港）有限公司是江苏苏州造粒机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在博斯特领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创博斯特更加美好的未来。