

## 上海奉贤区地磅厂，奉贤区地磅/100吨16米

产品名称	上海奉贤区地磅厂，奉贤区地磅/100吨16米
公司名称	杭州鑫茂物联科技有限公司
价格	15800.00/台
规格参数	品牌:鑫茂物联 规格:可定制 标准配置:称体 仪表 传感器 接线盒 打印机
公司地址	浙江省杭州市西湖区紫霞街176号1号楼602室（注册地址）
联系电话	15821173308 13918481536

## 产品详情

上海奉贤区地磅厂，奉贤区地磅120吨，奉贤区地磅100吨16米

鑫茂物联品牌高端数字式汽车衡，配备桥式结构MAC数字称重传感器（美国爱默克）及数字式称重显示器（大屏幕带打印），模块化称重台，防水，防雷击，防作B，防鼠咬电缆，专业称重软件，配套联想电脑套装及爱普生打印机组成，高端配件提升了汽车衡的品质，使其调试更方便，使用更安全，维护更简单，通讯更便捷，智能化程度更高，抗干扰能力更强。

适用场合：广泛用于冶金，矿山，机械，化工，港口，及公路货站行业。

上海奉贤区地磅厂，奉贤区地磅120吨，奉贤区地磅100吨16米

我们将竭诚为您服务！

为更好的挑选用户理想产品，请客户仔细阅读以下内容：

汽车衡秤使用范围：

汽车衡的正确使用范围：汽车衡称量上限一般不超过90%，长期荷载使用影响传感器使用寿命。根据您的正常汽车衡使用范围挑选适合您的适用范围汽车衡。如：一般称量范围在 30-70t左右的，应选100t汽车衡，80t-120t左右的应选择150t汽车衡。

上海奉贤区地磅厂，奉贤区地磅120吨，奉贤区地磅100吨16米

汽车衡秤台选择：

1：根据用户使用场合不一，为各种不同用户定制适合的秤台。如：化工厂，需要耐腐蚀的秤台，根据腐蚀等级不一样，定制适合的不锈钢材质+耐 腐蚀的烤漆秤台，增加秤台的使用寿命；防爆使用场合的，可以定制ex本安防爆的仪表，防爆传感器，使用不易跟空气其他物质进行反应的烤漆，来保证防爆汽车衡的使用寿命。

2：公司采用标准U型钢(Q235)桥梁结构生产制造，每节秤台U型主梁5-7根（承受力更强），钢板厚度8mm，10mm，12mm，14mm，16mm多折设计，根据不同用户使用场合，受力点不一样可以进行挑选，达到人性化设

计。板材加工前进行表面整体抛

丸、初喷底漆预处理，轧平，通过大型[剪板机](#)

折成U型钢,然后进行组焊，秤体组焊后整体抛丸后开始油漆工艺。

3：产品具有非常优异的耐腐蚀性能，创新的油漆工艺，环保的思路，使秤体的防腐性能达到了船用标准。面板拼接采用全自动焊接，焊缝饱满、光滑平整、美观，立缝等采用CO2气体保护焊，焊接性能符合标准。

汽车衡秤基础选择：

无基坑或有基坑两种安装方式。

无基坑（推荐）磅体高于地面，两边做斜坡；

优点：基础施工费用低，安装维修方便，通风良好，维护简单无积水；

缺点：相对浅基坑占地面积较大车辆上下需爬坡。

假如是水泥地(18-20mm)的话，可以直接放地面上，秤脚用钢板垫一下。

浅基坑：基础做出来磅体与地面平行。

优点：相对无基坑基础占地面积小，平整利落。

缺点：如遇排水不畅，容易积水浸泡，给安装和维修带来不便，设备依赖性强，底部通风不良，电子部件易受潮。

重点：.排水系统必须设计，制做准确得当，.建议秤台四周安装警示牌！

上海奉贤区地磅厂，奉贤区地磅120吨，奉贤区地磅100吨16米

售后服务保证：

1.免费培训现场负责汽车衡设备运行的人员，在发现小故障时，接到保修电话第一时间指导汽车衡员排除故障。

2.重大故障，汽车衡员无法解决的情况下，我们这接到保修电话24小时-48小时内赶赴现场排除故障，不得耽误汽车衡正常运行。

3.秤体保修5年，电器部分保修1.5年。人为和自然灾害除外。

4.保修期免费更换电子配件。