

屋顶人造草坪厂家包施工

产品名称	屋顶人造草坪厂家包施工
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司销售部
价格	6.00/平方米
规格参数	品牌:昌冠 规格:4*25米 材质:PE+PP
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	18031719050 18031719050

产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家专业生产各种人造草坪、人造草皮、人工草坪、仿真草坪、足球场人造草坪、幼儿园人造草坪、彩虹人造草坪，绿化景观草坪，跑道人造草坪，门球场人造草坪、休闲草坪，围挡假草坪的厂家。我公司是一家集研发、生产、设计以及施工为一体的专业草坪供应商。我们汇聚和优化了全部的技术资源，使用国际上的设备生产线，一贯坚持“以人为本、绿色环保”的企业理念生产人造草坪，产品已在国内各类足球场、体育场馆、屋顶阳台、多功能操场、运动场、篮球场、网球场、排球场、门球场、幼儿园、墙面、围挡以及其他多种运动及休闲绿化场所得到了广泛应用。并畅销到全国各地。

人造草坪因其使用方便、价钱低廉而被我们广泛使用。环境好与我们的生活息息相关。屋顶人造草坪施工测量放线。使用经纬仪量具、标准尺等准确量具，根据现场设计图纸在现场划出现场边线、线位，并用不同颜色的画笔清晰划出，使各区域现场划分清晰

一、施工前期准备

施工准备：线切割机、圆切割机、接缝压实机、人造草坪压实机。

运草铺草：将人工草坪运至施工现场，并根据场地划分，在指定地点将卷曲的人工草坪铺平。

现场环境试验：确保施工现场温度保持在10 以上。

铺筑方向：人工草坪铺筑方向一致，以保证人工草丝落在同一方向。

其他准备：确认人工草坪的数量和颜色。

二、主要施工步骤

- 1、裁剪后把人造草坪粘在屋顶上。涂胶前，确保草坪干燥，人造草坪足够干燥以便涂胶。涂胶速度应均匀，不得重复涂胶。涂胶顺序应相同，以避免出现高低现象。
- 2、人造草坪粘结。沿符号线将胶带粘到底布上；然后，将人造草坪线沿线符号线粘贴在胶带上，确保其平整牢固。
- 3、人工草坪切割和拼接。使用专用工具，如线切割机或圆切割机，切割和切割人造草坪；切割尺寸应相同，切割的人造草坪应拼接，拼接缝间距应小于2mm。
- 4、人造草坪接缝粘接。人工草坪的接缝应粘结，草坪的接缝应使用胶带粘结。
- 5、人造草坪压实。用草地压实机压实草坪接缝，确保接缝平整、坚实、紧密。
- 6、人造草坪路面。人工草坪铺装应保证草坪铺装方向一致，草丝方向一致。人工草坪铺装完成后，应对场地进行检查，确保铺筑的草坪场地平整，无脱线和除草现象。