

# 科华ups电源YTG3115 三进单出15K工频ups隔离变压器输出

产品名称	科华ups电源YTG3115 三进单出15K工频ups隔离变压器输出
公司名称	北京兴业荣达电源设备有限公司
价格	11650.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:三进单出15K工频ups 产地:厦门
公司地址	北京市昌平区回龙观西大街85号2层210
联系电话	17812191201 17812191201

## 产品详情

YTG系列汇集科华数据三十年的研发经验，采用一脉相承的自主研发技术推陈出新，发布新一代可靠、性能突出的正弦波在线式电源产品。具有功能全、体积小、效率高、操作简便等特点，尤其适用于恶劣的电网环境。

### 功率段

输入电压范围 (Vac) :  $380 \pm 25\%$

输入频率范围 (Hz) :  $50 \pm 10\%$

输入相数 : 三相五线

输出电压 (Vac) :  $220 \pm 1\%$  , 隔离变压器输出

输出频率 (Hz) :  $50 \pm 0.5\%$  ( 电池模式 )

输出相数 : 单相

### 功能特点

## 高性能设计

全数字控制，整机控制精度更高、实时性强，集成度高；

\*\*的DSP+MCU控制，整机的智能化水平更高；

## 可靠性设计

具备输出隔离变压器，防止输出直流分量对负载的影响，降低输出零地电压，满足特殊行业对零地电压的要求，增强系统输出的抗冲击能力；

在线式双变换结构设计，保护设备可以安全工作；

优异的电源输入适应性，电网适应能力强；

宽输入电压输入频率范围，减小电池的放电机会，延长电池使用寿命；

输入具有防雷浪涌设计，特殊条件下有效的保护设备；

## 人性化设计

中/英文LCD液晶显示，可实时显示UPS工作状态，参数信息等，方便用户对UPS的管理；

通过液晶屏可灵活设置工作参数；

实时电池剩余容量显示，便于观测电池工作状态；

易用的网络监控功能，具备RS232/RS485输出接口，便于和电脑连接，实现对UPS的监控；

远程SNMP监控管理功能；提供实时的UPS信息；

具备直流启动功能，无市电情况下，UPS可正常开机启动；同时具备市电来电自启动，实现无人值守；

## 完善的保护功能

过载保护、过温保护、短路保护、输出过欠压保护，实时的保护功能，保证UPS的可靠性和负载设备不受损坏；

电池过充保护、过放保护、接反保护等，保证电池不受损坏，延长电池使用寿命。