

液压支架用乳化油

产品名称	液压支架用乳化油
公司名称	晋中新超工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	晋中市榆次区乌金山镇北砖井村
联系电话	86-03542520622 13333463328

产品详情

产品性能：外观为棕黄色至浅褐色均匀液体，具有良好的极压、润滑、防腐防锈、冷却和乳化稳定性。本产品具有良好的抗硬水性能，是煤矿液压支架和单体液压支柱通用的乳化油，按不同水质硬度可选用不同型号的乳化油ME10-5、ME15-5、ME20-5。 产品应用： 型号说明：ME —5 英文字母M表示煤炭行业，E表示乳化型， 代表产品所适用的水质硬度等级，5表示产品规定使用浓度的质量百分数。 配成浓度5%的乳化液时，适用于煤矿综合采煤机液压支架、液压传动和机械、冶金行业的液压系统作传动介质。 产品标准：MT76-2002 主要技术指标

分析项目	质量指标	试验方法
外观（10-35℃）	棕红色透明均匀液体	目测
运动粘度40℃ mm ² /S 不大于	100	GB265
闪点（开口法） 不低于	110	GB267
凝点 不高于	-5	GB510

冻融试验 (5次循环)		恢复原状		
5% 乳化液	PH值		7.5-9	广泛试纸
	自乳化性		合格	
	乳化液稳定性	70 × 168h	无沉淀物、析出皂油量不大于0.1%	
		室温 × 168h	无沉淀物、析出皂油量不大于0.1%	
	防锈性	铸铁点滴试验 室温 × 24h	无锈	
		62#黄铜棒、15#钢棒 0.05N NaCl	无锈	
		60 × 24h	无变色	
	橡胶溶胀70 × 168h		0-+6	GB1690