

# 长春市政管道气囊 封堵污水橡胶气囊

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 长春市政管道气囊 封堵污水橡胶气囊        |
| 公司名称 | 衡水长信橡胶制品有限公司             |
| 价格   | .00/件                    |
| 规格参数 | 品牌:长信<br>型号:可定制<br>产地:衡水 |
| 公司地址 | 河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村        |
| 联系电话 | 18831805010 13513085830  |

## 产品详情

堵水气囊也叫管道堵水气囊，闭水堵，管道封堵气囊，管道封堵器。堵水气囊由提高天然胶做成，每一个堵水气囊在支付前，都要在1.5倍额定工作压力和相对应型号管经环境下进行检测。长春市政管道气囊封堵污水橡胶气囊为确保管道封堵气囊构造强度，采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。堵水气囊原理就是通过高品质塑胶制成的管道封堵气囊根据打气方式使之澎涨，当堵水气囊里的空气压力做到相关要求时，堵水气囊铺满全部管路横断面，运用管道封堵气囊壁和管道所产生的滑动摩擦力塞住渗水，因此实现目标管道内无渗漏的效果。

应用堵水气囊常见问题：1、堵水气囊储放一段时间后，再使用时应开展堵水气囊打气查验，可以用水槽内开展安全检查，标准气压不得超过防伪线的三分之一合适，查验气囊周边及连接处是不是漏汽情况发生。2、各种规格型号的堵水气囊必须要在相匹配规格的管道中应用，不要以小代大。3、堵水气囊在排污管道内使用中，切忌放置于三通处，以防气囊向一侧澎涨标准气压打不上来，如果一直打气，气囊能被摆脱。4、堵水气囊在管中避开管道连接处，一旦发现堵漏不紧，可放空气再次调整一下部位。铸铁排水管内腔不光滑导致堵漏不紧，有少量漏水现象是正常的，检测目地并不是照看内水位线降低状况，反而是检验管路外型有没有砂眼或插口不紧，切勿压力太大摆脱气囊。

管道堵水气囊由提高天然胶做成,每一个管道堵水气囊在支付前,都要在1.5倍额定工作压力和相对应型号管经环境下进行检测。为确保管道堵水气囊构造强度，采用三倍于管封器额定工作压力安全系数。  
管道堵水气囊，由气囊、气压表、三通构成。在工程楼房灌水试验中能够承受2-6层楼水当然工作压力。管道堵水气囊，非常适合对污水管道封后开展灌水试验、闭气实验、漏过搜索、管道检修临时性堵漏等维护保养软件测试工作。

充气芯模具有较高的抗拉强度，弹力，软性和密封性，当充进压缩气体后，在各类施工条件下，都可以预制构件或浇筑出合乎设计要点的混凝土工程。长春市政管道气囊 封堵污水橡胶气囊充气芯模还可以能够满足较长和大孔径中空预制构件及异形横截面中空预制构件浇制的需求，使用起来非常简单，轻巧，使用便捷，具有较好的耐温性能，而且它的可用范围广泛。且充气芯模可以重复使用反复，能够大幅度降低成本费，提升工程进度。