

西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0

产品名称	西门子定位器6DR5020-0NG00-0AA0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

订货号 DI, C 24V 高 8DI, DC 4V SRC 基本型 6ES731-6BF61-0AA0 8DI, AV..C 48V 基本型 6ES7131数字量输出模块技术数据 61 数字量输出模块, 4DO DC 24V/2A 高性能型, 4DO DC 24V/2A 高速型, 4DO AC 24-230V/2A 标准型, 4RQ UC 24V/2A 标准型, 4DO AC 24-230V/2A 高性能型, 4RQ DC 120V-AC 标准型 230V/5A, 4RQ DC 120V-AC 标准型, 230V/5A 带手动置位 订货号 6ES7132- 6BD20-0CA0 6BD20-0DA0 6FD00-0BB1 6GD51-0BA0 6FD00-0CU0 6HD01-0BB1 6MD00-0BB1

供电电压 24 V DC AC 24V - 230V AC 24V - 230V 极性反接保护 功耗, 典型值 1 W 2.5 W 9 W 1.2 W 9 W 1.5 W 1.5 W 编程环境 STEP 7 TIA Portal 以上 V13 以上 V13 SP1 以上 V13 以上 V13 以上 V14 以上 V13 SP1 以上 V13 SP1 STEP 7 V5.5 以上 SP3 开关量输出 输出通道数 4 4 4 4 4 4 4 输出类型 源型输出 源型输出 交流输出 继电器, 常开和常闭 交流输出 继电器, 常开触点 继电器输出, 常开触点, 带手动置位 额定输出电压 DC 24V DC 24V AC 24V - 230V 和 AC 24V DC 24V AC 24V - 230V DC 120V-AC 230V DC 120V-AC 230V 额定输出电流 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 2 A 5 A 5 A 特殊功能 -, 过采样 PWM - - 电能控制 - - 等时模式 - - - - - 电缆长度 屏蔽电缆长度, *大 1,000 m 50 m 1,000 m 1,000 m 1,000 m 1,000 m 1,000 m 未屏蔽电缆长度, *长 200 m 50 m 600 m 200 m 600 m 200 m 200 m 基座单元类型 A0 A0 B1 A0 U0, B0 B1, B0 B1 中断 诊断 / 硬件中断 - - - - - 诊断中断 诊断功能 ; 通道级 ; 模块级 ; 模块级 ; 通道级 ; 模块级 ; 模块级 ; 模块级 隔离 通道和背板总线之间 模块宽度 () m 15 15 20 15 20 2-6