

# 断桥铝门窗

产品名称	断桥铝门窗
公司名称	石家庄东昀门窗有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	石家庄石家庄和平东路888号
联系电话	0311-85389210 13722862485

## 产品详情

产品介绍断桥铝门窗，采用隔热断桥铝型材和中空玻璃，具有节能、隔音、防噪、防尘、防水等功能。断桥铝门窗的热传导系数K值为 $3W/m^2 \cdot K$ 以下，比普通门窗热量散失减少一半，降低取暖费用30%左右，隔声量达29分贝以上，水密性、气密性良好，均达国家A1类窗标准。

产品属性东昀断桥铝门窗公司是一家专业生产制作的生产厂家，公司经营多年同时生产及门窗相关的种类。以保证门窗安装的一条龙服务。公司拥有固定员工20多人，非正式员工若干，实力雄厚，日生产量可达到450平方米。生产的产品有：1.高档55断桥铝、平开窗、60断桥平开门窗、80推拉窗，断桥窗其优点是气密性及强，其密封性绝对密封，确保高层，在高空中大气流中不进风、保温。2.

其产品特点是保温节能、隔音降噪、开启灵活多样、安全、美观高雅。3.镀膜玻璃，钢化玻璃，东昀拥有多年的制作经验，我们有玻璃折弯，可做折弯，和异型玻璃，有无框玻璃门，玻璃隔断，玻璃盖顶，玻璃墙，玻璃幕墙，玻璃电视墙，可镀膜，可钢化，可做夹胶玻璃使用方法通过操作窗扇的执手手柄，带动五金件传动器的相应移动，使窗扇能向室内平开或向室内倾倒开启一定角度安装、维护 1、当组装厂门窗安装队完成门窗安装后，由于墙壁装饰人员的不小心，经常会出现填充发泡剂厚薄不均匀或粘涂在断桥铝门窗上，有时，顽固的痕渍也存在着。此时，我们可以：

- a、用铲刀将填充处凸处部位铲平，用砂纸打磨平整。
- b、若有涂漆装饰的，可用相同颜色的涂漆对铲平处进行处理。
- c、用水擦洗型材表面，去除一般灰尘。 d、用白色绵纱沾上醋酸乙酯擦洗顽固痕渍，再用水擦洗。

2、断桥铝门窗优点之一是基本无需维修，但考虑到有许多断桥铝门窗型材选用不当或加工质量较差，所以建议用户最好半年至一年检修及保养一次一般检查以下五个方面：

- a、门窗框、扇的型材焊缝有无裂纹。 b、门窗扇有无明显的变形、翘曲、平开扇下垂。
- c、检查密封条、皮条是否有收缩、变形、有空隙。 d、五金配件有无破裂、损坏、紧涩。
- e、排水孔是否通畅。 保养方法 1、当组装厂门窗安装队完成门窗安装后，由于墙壁装饰人员的不小心，经常会出现填充发泡剂厚薄不均匀或粘涂在断桥铝门窗上，有时，顽固的痕渍也存在着。此时，我们可以：

- a、用铲刀将填充处凸处部位铲平，用砂纸打磨平整。
- b、若有涂漆装饰的，可用相同颜色的涂漆对铲平处进行处理。
- c、用水擦洗型材表面，去除一般灰尘。 d、用白色绵纱沾上醋酸乙酯擦洗顽固痕渍，再用水擦洗。

2、断桥铝门窗优点之一是基本无需维修，但考虑到有许多断桥铝门窗型材选用不当或加工质量较差，所以建议用户最好半年至一年检修及保养一次一般检查以下五个方面：

- a、门窗框、扇的型材焊缝有无裂纹。 b、门窗扇有无明显的变形、翘曲、平开扇下垂。
- c、检查密封条、皮条是否有收缩、变形、有空隙。 d、五金配件有无破裂、损坏、紧涩。

e、排水孔是否通畅。 注意事项 1、当组装厂门窗安装队完成门窗安装后，由于墙壁装饰人员的不小心，经常会出现填充发泡剂厚薄不均匀或粘涂在断桥铝门窗上，有时，顽固的痕渍也存在着。此时，我们可以：

a、用铲刀将填充处凸处部位铲平，用砂纸打磨平整。

b、若有涂漆装饰的，可用相同颜色的涂漆对铲平处进行处理。

c、用水擦洗型材表面，去除一般灰尘。 d、用白色绵纱沾上醋酸乙酯擦洗顽固痕渍，再用水擦洗。

2、断桥铝门窗优点之一是基本勿需维修，但考虑到有许多断桥铝门窗型材选用不当或加工质量较差，所以建议用户最好半年至一年检修及保养一次一般检查以下五个方面：

a、门窗框、扇的型材焊缝有无裂纹。 b、门窗扇有无明显的变形、翘曲、平开扇下垂。

c、检查密封条、皮条是否有收缩、变形、有空隙。 d、五金配件有无破裂、损坏、紧涩。

e、排水孔是否通畅。 其他说明一流的售后服务，如出现问题三个工作日内给您解决，包您的满意、东昀门窗厂欢迎您的选择。交易说明可按照甲乙双方你定的合同进行交易。