

6.3插簧端子 珠海端子 建通光电端子

产品名称	6.3插簧端子 珠海端子 建通光电端子
公司名称	苏州建通光电端子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区黄埭镇春旺路28号
联系电话	15501460618 15501460618

产品详情

接线端子的刺破式连接方式: 该PCB接线端子的连接方式也称为绝缘位移连接，可靠性高，成本非常低，主要使用方便，适合连接带状电缆，连接时不需要剥离电缆中的绝缘层，直接利用弹的刺入即可。

该方式适用于连接冷焊，具有良好的机械强度和电连续性，可在恶劣环境下使用，目前应普遍使用压接的连接方式，特别适用于电流场合较大时使用，压接时应使用工具。

拆卸是指接线端子在插入状态下，由于材料、设计、技术等原因，结构不可靠的插头与插座之间，插头与插头之间的异常分离，导致控制系统的电力传输和信号控制中断的严重后果。由于设计不可靠、材料选择错误、成型技术选择错误、热处理、模具、组装、熔接等技术质量差、组装不足等固定不良。另外，由于镀层剥皮、腐蚀、损伤、塑料外壳飞行、、接触件加工粗糙、变形等原因外观不良，定位锁定配合尺寸差，加工质量一致性差，总分离力过大等原因交换不良，也是常见病，6.3插簧端子，多发病。这些故障一般在检查和使用中可以立即发现。在电工或电气领域里：连接器、接插件是同一个类型产品。通俗理解为就是那种不需要用工具，把公头连接的一端和母头连接的一端，一插或一拧起来就可以快速连接的电子元器件等。接线端子，4.8插簧端子，通俗地理解为需要用到某种工具，如螺丝刀、冷压钳才能将两个连接点连通在一起的电子产品，一般都是用于电力输入、输出等。端子是属于连接器的一部分，珠海端子，连接器是一个总称，其实一般我们常见到的连接器，205全绝缘端子，通常包括胶壳（housing）和端子（terminal）两大部分。胶壳一般是塑料居多，起到保护的作用；端子一般为金属，起到产品两端的导通作用。6.3插簧端子-珠海端子-建通光电端子(查看)由苏州建通光电端子有限公司提供。苏州建通光电端子有限公司是从事“连续端子,插头端子,电器插头端子,塑料内架及连接器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邱仁龙。