

各种型号的美国首诺泛达尼龙PA66

产品名称	各种型号的美国首诺泛达尼龙PA66
公司名称	宁波正章化工有限公司
价格	34000.00/吨
规格参数	牌号:美国首诺泛达尼龙 厂家(产地):美国首诺
公司地址	中国 上海市嘉定区 上海嘉定区曹安路1775号
联系电话	086 021 33516635

产品详情

牌号	美国首诺泛达尼龙	厂家(产地)	美国首诺
用途级别	通用型 玻璃纤维增强型 阻燃型 耐冲击改进型 矿物强化型 挤出型	产品名称	PA66

pa66又称尼龙66；[聚己二酸己二胺](#)；nylon 66，缩写 ny66。化学式：[-nh (ch2) 6—nhco(ch2)4co]n—
性状 半透明或不透明乳白色结晶形聚合物，具有可塑性。密度1. 15g／cm3。熔点252℃。脆化温度-30℃
。热分解温度大于350℃。连续耐热80-120℃,平衡吸水率2. 5%。能耐酸、碱、大多数无机盐水溶液、卤
代烷、烃类、酯类、酮类等腐蚀，但易溶于苯酚、甲酸等极性溶剂。具有优良的耐磨性、自润滑性，机
械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差。外观 白包或带黄色颗粒状 密度 (g/cm3)
1. 10-1. 14 拉伸强度(mpa) 60. 0-80. 0 洛氏硬度 118 冲击强度 (kj/m2) 60-100 静弯曲强度 (mpa) 1 00-120
马丁耐热(℃) 50-60 弯曲弹性模量 (mpa) 2000～3000 体积电阻率 (ωcm) 1.83×10¹⁵ 介电常数 1. 63 应用
广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件，如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶
片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。
此外，还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。