

液压拉紧装置

产品名称	液压拉紧装置
公司名称	徐州华隆机械设备制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市城南大道西侧雷鸣大厦430室
联系电话	86-051666633365 15380168186

产品详情

液压拉紧装置产品简介：[徐州华隆机械设备制造有限公司](#)

专业生产自控液压拉紧装置装置，自动液压张紧装置，共分两大系列，井上液压拉紧装置，井下液压张紧装置，产器动态性能好、可靠性高，结构紧凑、安装空间小，操作简单，是带式输送机拉紧的理想设备。自控液压拉紧装置广泛应用于煤炭、电力、冶金、港口、建材等行业散装物料运输的带式输送机系统，既适用于固定带式输送机，也适用于可伸缩带式输送机。

本装置已在全国首获煤矿矿用产品安全标志证书。

带式输送机自控液压拉紧装置产品特点

1. 调节范围宽

[自控液压拉紧装置](#)

是根据带式输送机的特性而设计的，起动拉力和正常运行拉力可根据带式输送机张力的需要任意调节，完全可以实现起动拉力为正常运行时1.3—1.5倍的要求。电液系统一旦调定后，拉紧装置即按预订程序自动工作，保证输送带在理想状态下运行。因此，配置此拉紧装置的带式输送机可以减少输送带厚度。

2. 高速的动态响应性能

自控液压拉紧装置动态响应快，带式输送机在起动时，处于非稳定状态，此时，拉紧装置通过油缸的快速伸缩，及时补偿输送带的弹性振荡，有效实现带式输送机的动态张紧，从而减小了带式输送机起动时的冲击动负荷，使起动平稳可靠，同时也有效地避免了拉紧装置对输送带的过张紧现象。

3. 保护功能齐备

自控液压拉紧装置具有断带时及时提供断带检测信号、以控制带式输送机自动停机以及输送带打滑时自动增加拉力等保护功能，系统同时具备液压系统保护、电控系统安全保护等多种功能。

4. 实现无人值守

自控液压拉紧装置可以与带式输送机集控装置“PLC”连接，完全可以实现对带式输送机自动张紧的远距离控制，保证输送机的可靠运行。

5. 节能、降耗

在输送机主参数一定的情况下，采用液压自动拉紧装置，胶带强度等级小，输送机的装机功率小，因而可以减少设备的初期投资，节电，节约运行成本，具有明显的经济效益。

6. 结构紧凑，安装空间小。

带式输送机自控液压拉紧装置技术参数

对拉紧小车的工作压力 (kN) 拉紧小车的最大拉紧行程 (m)

煤矿防爆场合用 安标证型号 原型号

ZYL400 DYL-01 50-400 4-10

DYL-02 50-300 6-14

DYL-03 50-200 6-18

DYL-04 100-400 1.5-5

ZYL500J ZLY-01 80-160 36

ZLY-02 200-320 18

ZLY-03 400-500 18

SZL 100-500 30

其他场合用 DYL-01 50-400 4-14

DYL-02 50-300 6-18

DYL-03 50-200 6-24

DYL-04 100-600 1.5-5

DYL-05 20-200 0.5-3.0

DYL-06 20-200 0.5-3.0

ZLY-01 80-160 36

ZLY-02 200-320 18

ZLY-03 400-500 18

说明1. 自控液压拉紧装置技术参数（最大拉力，最大拉紧行程）超出以上范围的，可特殊定货。

可以根据用户要求，对自动控制部分进行特殊设计和供货，如比例控制、中文人机界面，拉力值数字化传输等功能。

[徐州华隆机械设备制造有限公司](#)

联系人：周经理

电话：0516 - 66633365(365天服务热线)

87985365

传真：0516 – 87985365 QQ:1972891434

24小时服务热线：15380168186

网址：<http://www.xzhlij.com>

E-mail：xzhualong@126.com

地址:徐州经济技术开发区4号工业园华隆产业园