

交变盐雾腐蚀试验GB/T2423.18

产品名称	交变盐雾腐蚀试验GB/T2423.18
公司名称	苏州中启检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	苏州市吴中经济开发区东吴南路3-2号1幢元昌科技园
联系电话	0512-68796618 13776005726

产品详情

变盐雾试验适用于耐受含盐大气的元件或设备，试验时候依据耐受程度选用相应的严酷等级。

试验箱：盐雾箱、湿热箱、标准大气箱、干燥箱
试验方法1：一个循环是7d。一个循环应包括在 $35 \pm 2K$ 条件下，用盐溶液喷洒试验样品2h,然后在 40 ，相对湿度93%RH的湿热条件下贮存6天22小时。循环次数为4个循环（28d）;试验方法2：一个循环是1d。一个循环应包括在 $35 \pm 2K$ 条件下，用盐溶液喷洒试验样品2h,然后在 40 ，相对湿度93%RH的湿热条件下贮存22小时。循环次数为3个循环（3d）;试验方法3：一个循环是7d。一个循环应包括在 $35 \pm 2K$ 条件下，用盐溶液喷洒试验样品2h,然后在 40 ，相对湿度93%RH的湿热条件下贮存22小时。这样重复4次，然后试验样品在 23 和相对湿度50%RH的标准大气下贮存3d。循环次数为1个循环（7d）;试验方法4：按试验方法3规定的，所需循环次数为2次（14d）。还有试验方法5、方法6、方法7、方法8，由于实际试验过程中不常用，在此省略。执行标准：GB/T2423.18-2021/IEC60068-2-52:2017《环境试验 第2部分：试验方法 试验Kb:盐雾，交变（氯化钠溶液）》