

自动液压张紧装置-徐州华隆机械设备制造有限公司

产品名称	自动液压张紧装置- 徐州华隆机械设备制造有限公司
公司名称	徐州华隆机械设备制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市城南大道西侧雷鸣大厦430室
联系电话	86-051666633365 15380168186

产品详情

液压拉紧装置产品简介：[徐州华隆机械设备制造有限公司](#)

专业生产自控液压拉紧装置装置，自动液压张紧装置，共分两大系列，井上液压拉紧装置，井下液压张紧装置，产器动态性能好、可靠性高，结构紧凑、安装空间小，操作简单，是带式输送机拉紧的理想设备。自控液压拉紧装置广泛应用于煤炭、电力、冶金、港口、建材等行业散装物料运输的带式输送机系统，既适用于固定带式输送机，也适用于可伸缩带式输送机。

本装置已在全国首获煤矿矿用产品安全标志证书。

带式输送机自控液压拉紧装置产品特点

1. 调节范围宽

[自控液压拉紧装置](#)

是根据带式输送机的特性而设计的，起动拉力和正常运行拉力可根据带式输送机张力的需要任意调节，完全可以实现起动拉力为正常运行时1.3—1.5倍的要求。电液系统一旦调定后，拉紧装置即按预订程序自动工作，保证输送带在理想状态下运行。因此，配置此拉紧装置的带式输送机可以减少输送带厚度。

2. 高速的动态响应性能

自控液压拉紧装置动态响应快，带式输送机在起动时，处于非稳定状态，此时，拉紧装置通过油缸的快速伸缩，及时补偿输送带的弹性振荡，有效实现带式输送机的动态张紧，从而减小了带式输送机起动时的冲击动负荷，使起动平稳可靠，同时也有效地避免了拉紧装置对输送带的过张紧现象。

3. 保护功能齐备

自控液压拉紧装置具有断带时及时提供断带检测信号、以控制带式输送机自动停机以及输送带打滑时

自动增加拉力等保护功能，系统同时具备液压系统保护、电控系统安全保护等多种功能。

4. 实现无人值守

自控液压拉紧装置可以与带式输送机集控装置“PLC”连接，完全可以实现对带式输送机自动张紧的远距离控制，保证输送机的可靠运行。

5. 节能、降耗

在输送机主参数一定的情况下，采用液压自动拉紧装置，胶带强度等级小，输送机的装机功率小，因而可以减少设备的初期投资，节电，节约运行成本，具有明显的经济效益。

6. 结构紧凑，安装空间小。

带式输送机自控液压拉紧装置技术参数

对拉紧小车的工作压力（kN） 拉紧小车的最大拉紧行程（m）

煤矿防爆场合用 安标证型号 原型号

ZYL400 DYL-01 50-400 4-10

DYL-02 50-300 6-14

DYL-03 50-200 6-18

DYL-04 100-400 1.5-5

ZYL500J ZLY-01 80-160 36

ZLY-02 200-320 18

ZLY-03 400-500 18

SZL 100-500 30

其他场合用 DYL-01 50-400 4-14

DYL-02 50-300 6-18

DYL-03 50-200 6-24

DYL-04 100-600 1.5-5

DYL-05 20-200 0.5-3.0

DYL-06 20-200 0.5-3.0

ZLY-01 80-160 36

ZLY-02 200-320 18

ZLY-03 400-500 18

说明1. 自控液压拉紧装置技术参数（最大拉力，最大拉紧行程）超出以上范围的，可特殊定货。

可以根据用户要求，对自动控制部分进行特殊设计和供货，如比例控制、中文人机界面，拉力值数字化传输等功能。

[徐州华隆机械设备制造有限公司](#)

联系人：周经理

电话：0516 - 66633365(365天服务热线)

87985365

传真：0516 – 87985365 QQ:1972891434

24小时服务热线：15380168186

网址：<http://www.xzhlij.com>

E-mail：xzhualong@126.com

地址：徐州经济技术开发区4号工业园华隆产业园