

# 塑料复合地毯生产设备 河南塑料复合设备 博斯特科技公司

产品名称	塑料复合地毯生产设备 河南塑料复合设备 博斯特科技公司
公司名称	博斯特智能科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省张家港市后塍街道晨港路93号2#
联系电话	18112699808 18112699808

## 产品详情

实用新型名称：玻璃纤维拉挤生产线

号：ZL 2015 2 0890835.9

申请日：2015年11月10日

权人：张家港市帝达机械有限公司

授权公告日：2016年03月30日

技术领域：本实用新型涉及一种玻璃纤维拉挤生产线。

背景技术：在现有的玻璃纤维制品生产线中，玻璃纤维布先经过定长剪断，再进行烘箱加热，然后由人工送至定型机定型，定型后再放置在冷却托架上冷却，然后进行边缘的剪边形成成品。该成品制作过程效率低，需要较多的人工操作。

### 玻纤增强PP产品工艺

生产增强PP产品时，玻纤很难剪断，塑料复合地板设备，并且与所用的玻纤有关。生产不顺利会出现这样的现象：因玻纤过长，常把模头模孔堵住，引起断条，判断方法：在模头模孔处可看到一团团的玻纤，成品的截面处可明显看到成团的玻纤或在粒子的表层有切不断的玻纤，塑料复合设备厂商价格，料条软而不脆，料条不能完全拗断，拗后将有一层连皮。或从拗断的声音可判断出来：增强差的料条拗断时的声音较沉，增强好的料条拗断时的声音较脆。俗称“玻纤不熔”。若生产时断条严重，塑料复合地毯生产设备，并且料条较软，则成品的性能一定会降低。

## 玻璃纤维的主要用途

### 主要用途：

#### 喷射用无捻粗纱

无捻粗纱在玻璃钢喷射成型工艺中，必须具备一下几点性能：

- 1.在生产中由于需要连续切割，所以必须保证在切割时产生的静电少，这就要求具有良好的切割性。
- 2.切割过后，尽可能保证多产生原丝，所以保证成丝效率要高。无捻粗纱切割后分散成原丝的效率较高。
- 3.短切过后，河南塑料复合设备，因要保证原丝可以全部覆盖在模具上，所以原丝一定要有很好的覆膜性。
- 4.因要求容易被辊平以碾出气泡，要求树脂特迅速的浸透。
- 5.由于各种喷qiang型号不同，为了适合不同喷qiang，保证原丝粗细适中。

塑料复合地毯生产设备-河南塑料复合设备-博斯特科技公司由博斯特智能科技（张家港）有限公司提供。博斯特智能科技（张家港）有限公司为客户提供“片板材生产线,木塑建筑模板生产线,流延膜设备”等业务，公司拥有“博斯特”等品牌，专注于造粒机等行业。，在江苏省张家港市后塍街道晨港路93号2#的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨发花。