

型断带抓捕器

产品名称	型断带抓捕器
公司名称	徐州华隆机械设备制造有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	徐州市城南大道西侧雷鸣大厦430室
联系电话	86-051666633365 15380168186

产品详情

DDZ系列断带抓捕器是徐州华隆机械设备制造有限公司经过几年努力最新研制生产的产品。该产品保持了原来的优点，并对其结构作了重大改进，进一步提升了产品性能，扩大了使用范围，简化了安装与调试。该产品广泛适用于矿山、冶金、电力、化工、建材、港口码头等。

性能：

DDZ系列断带抓捕器在正常情况下作托辊使用，当发生断带或逆止器失效时，可迅速抓捕胶带输送机胶带断裂或失控后突然下滑的重、空段胶带，直至卡死为止，避免胶带下滑造成的影响，该产品具有防跑偏功能，还可做卡带器使用。

使用范围：

DDZ系列断带抓捕器主要适用于向上运输的胶带输送机。特别适用于大倾角，重负荷，长距离的上山普通型或强里型胶带输送机。

特点：

§ DDZ-S系列上带保护器特点

§ 设计新颖，结构合理，动作灵敏，安全可靠

§ 采用沿线多点布置，克服了断带点随机变化的弊端

- § 工作机构采用局部断面制动，可摆动闸块机构，适用范围广
- § 采取与胶带接触触发方式，触发动作迅速、灵敏、安全可靠
- § 采用离心拨爪无磨损运行方式，使用寿命长
- § 产品多能。除具断带功能外，还可做防跑偏、逆止器，卡带器使用等
- § 机架采用中空框架结构，积灰最小，减少维护量
- § 断带后自动恢复工作
- § 可在不断带下试验，在试验中调整，确保工作安全可靠

DDZ-X系列下带保护器特点：

- § 采用分体式结构，安装灵活、方便
- § 断带信号取自上胶带，准确可靠，以免发生误动作
- § 采用沿线布置，克服断带点随机变化的弊端
- § 采用与胶带接触触发方式，动作灵敏可靠
- § 满足在不断带下随机或定期试验，确保产品长期运行，工作安全可靠
- § 调整方便、快捷、动作灵敏

DDZ系列断带抓捕器应根据胶带的宽度，长度及胶带输送机的安装倾角等参数，确定断带抓捕器的使用数量、具体选择见下表。

DDZ-S系列上带抓捕器沿线布置的平均间距（单位：m）

带宽 (mm)	安装间距 (m)			
	10° --12°	13° --15°	16° --18°	19° --22°
800	60	50	40	30
1000	50	40	30	30
1200	40	30	25	25

1400	30	25	25	25
1600				

DDZ-X系列下带抓捕器沿线布置的平均间距（单位：m）

带宽 (mm)	安装间距 (m)			
	10° --12°	13° --15°	16° --18°	19° --22°
800	100	90	80	70
1000				
1200	80	70	60	50
1400				
1600				

[徐州华隆机械设备制造有限公司](#)

联系人：周经理

电话：0516 - 66633365(365天服务热线)

87985365

传真：0516 - 87985365 QQ:1972891434

24小时服务热线：15380168186

网址：<http://www.xzhljx.com>

E-mail : xzhualong@126.com

地址:徐州经济技术开发区4号工业园华隆产业园