

# 法国蓄电池-梅兰日兰12V65AH详情

产品名称	法国蓄电池-梅兰日兰12V65AH详情
公司名称	江苏北禾电源设备有限公司
价格	400.00/个
规格参数	品牌:梅兰日兰 型号:12V65AH 质保:三年
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道鹞岛路270号八卦洲创业园A栋办公楼1-2391（注册地址）
联系电话	13057554313 13057554313

## 产品详情

梅兰日兰蓄电池采用当代\*\*技术研制开发的新型高能蓄电池，各项性能指标符合YD/T799-2002及IEC标准。该产品具有密封安全可靠，比能量高，内阻小，自放电率低，充电接受能力强，循环寿命长，密封反应效率高等诸多优点。

### 梅兰日兰蓄电池

播报编辑讨论上传视频

### 公司

1920年梅兰日兰公司创立，一直致力于为所有负有重要使命的用电设备和处理进程提供高质量的电源解决方案，以提高其可用性，并延长其运行时间

### 公司名称

梅兰日兰公司

### 成立时间

1920年

### 经营范围

蓄电池

产品应用

电力电网 IT机房 电信网络

目录

1 简介

2 产品特点

3 应用领域

4 产品参数

简介

编辑 播报

1920年梅兰日兰公司创立，一直致力于为所有负有重要使命的用电设备和处理进程提供高质量的电源解决方案，以提高其可用性，并延长其运行时间，这些用电设备和处理进程小到个人电脑，大到大型的互联网数据中心、电信设备或半导体生产厂。梅兰日兰蓄电池分为EX系列和DX系列。梅兰蓄电池拥有40年设计、生产、销售-的丰富经验，是全世界早生产UPS、蓄电池的制造商之一，同时也是全球大的中大功率UPS制造商，MGE的不间断电源产品和服务解决方案已遍布全球，其产品一直是世界大的高要求公司的。目前MGE在全球拥有37个子公司，170家销售和客户服务机构，产品生产基地在欧洲、美洲和亚洲，2个科研开发中心，分别在法国的Grenoble和美国加利福尼亚的Costa Mesa，在开发UPS新技术方面，一直是UPS行业的者。

梅兰日兰蓄电池秉承一贯技术优势，与梅兰日兰UPS一起构建完美的电源保护方案。

MGE电池(3张)

产品特点

编辑 播报

完全的密封型免维护设计

设计寿命长达10年

迎合了高频率，深程度放电的需要，极大地提高了放电的持久性及深循环放电能力

浸泡式极板化成（独特的FTF极板化成工艺）

分析纯硫酸电解液

电解液不分层，无需均衡充电

无腐蚀气体泄漏

阀控式大开启压力为5Psi ( 1Psi 7KPA )

任意方向放置使用

电池外壳及盖采用ABS材料

强化阻燃材料 ( UL94V-0级 ) 可供用户选用

自放电低

通过IATA机构无害产品认证

符合IEC896-2 , D/N43534 , 及BS6290 Pt4, EUROBAT标准

应用领域

编辑 播报

电力电网

IT机房

电信网络

移动机房

数据中心

金融

工业 [1] 制造业

产品参数

编辑 播报

型号

容量

大充电电流(安培)

外型尺寸

重量约 ( Kg)

短路电流(安培)

25 以下大放电电流

(安培)

长(L)

宽(W)

高(H)

M2AL12-33

33AH

9.9

192

130

170

10.2

850

330

M2AL12-40

40AH

12.0

197

165

170

13.5

900

400

M2AL12-45

45AH

13.5

197

165

170

13.8

1050

450

M2AL12-55

55AH

16.5

229

138

213

19.5

1400

550

M2AL12-60

60AH

18.0

258

166

215

24.0

1450

600

M2AL12-65

65AH

19.5

350

167

179

22.2

1700

650

M2AL12-75

75AH

22.5

258

166

215

24.0

1800

700

M2AL12-80

80AH

24.0

258

166

215

24.0

1900

750

M2AL12-90

90AH

27.0

306

169

214

30.0

2000

800

M2AL12-100

100AH

30.0

330

171

222

32.0

2200

900

M2AL12-120

120AH

36.0

410

176

227

38.0

2400

950

M2AL12-134R

134AH

40.5

342

172

277

42.5

2550

950

M2AL12-150

150AH

45.0

485

172

240

47.0

2800

1000

M2AL12-160

160AH

48.0

530

209

240

50.0



2950

1000

M2AL12-200

3.0

60.0

522

238

223

65.0

3500

1000

M2AL12-230

2.8

69.0

520

296

208

75.0

3900

1100

词条图册