

酒店、KTV、餐厅、办公新风系统选购诀窍

产品名称	酒店、KTV、餐厅、办公新风系统选购诀窍
公司名称	福州格宝节能技术有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市鼓楼区福屿路281号晴园虹锦大厦1#1610
联系电话	0591-87555808 18006936098

产品详情

产品介绍酒店、KTV、餐厅、办公新风系统选购诀窍 法国艾尔新风通风换气系统

福州最专业的新风设计安装 福建品牌新风系统销售商 福州KTV新风系统的选购--福州格宝节能技术有限公司成立于2007年，注册资金壹佰万元人民币，公司响应国家节能减排号召，提倡绿色、低碳生活观，定位为“绿色建材集成商”并以科技改善生活品质为核心理念，代理了美国3M建筑贴膜、法国艾尔新风系统、3M全屋净水系统以及超静音隔音材料等产品，为您提供生活中阳光、空气、水、噪音等问题的解决方案。 艾尔在法国是一家主要以研发建筑类通风、除尘设备、净化、降噪等康居环保产品的企业，公司成立初期由4个资深的研发工程师组建，至今已拥有100多项专利技术，其研发的产品通过一些合作伙伴迅速扩散到全球市场。公司多名骨干成员从事建筑康居产品都在十年以上，目前所拥有的室内空气质量综合改善技术、食品垃圾粉碎处理技术、可计费集中式（户式）中央除尘技术、毛细管辐射送风技术、湿度控制技术、零能耗室内空气品质改善技术等专利技术在国内均处于领先地位。 艾尔位居新风系统十大品牌之列，已经应用到全国各地的高档住宅、别墅、医院、学院、宾馆、酒店、KTV、餐厅等场所。产品属性法国艾尔新风系统低噪音、低能耗、长寿命、易保养。设备运转噪声低于33分贝，电压220V，保护电流1A，功率11-60W，连续十几万小时无故障运行，可靠的质量保证，只需每年简单清洗风口。 使用方法 艾尔中央通风换气系统分为单向流和双向流（包括热回收式系统）两种工作方式：单向流系统即通风风机与各个布置于厨房和卫生间的排风口通过风管相连接，风机启动后将室内污浊空气排至室外，从而造成整个住房内空气的负压，室外的新鲜空气便在室内外压差的作用下通过新风口进入室内。至此，住房内便完成了一次通风换气的过程。而双向流系统的送、排风均由单独的风机给予输送，即通风风机与各个送、排风口通过风管连接，风机启动后同时进行机械式的排风和送风，可保持室内的送、排风平衡；如果送、排风由同一风机完成并且之间需要进行热量的交换，那么即是热回收式通风换气系统。 主要特点 艾尔中央新风系统设计原则 原则一 定义新风路径——新风从空气较洁净区域进入，由污浊处排出。一般新鲜空气从起居室、卧室等区域送入，而污浊空气则从浴室、卫生间及厨房排出。 原则二 确定住房内最小新风量——以满足人们日常工作、休息时所需的新鲜空气量。按国家空调新风规范，每人每小时必须保证30立方米；通常住宅房屋换气次数为0.5~0.8次/时。 原则三 定义通风时间——保证新风的连续性，风机一年365天，一天24小时连续不间断置换房间空气。 主要用途 中央新风可以从根本上彻底解决以下问题： 1)不用开窗也能享受大自然的新鲜空气 2)避免社会上广泛议论的“空调病” 3)避免室内家具衣物的发霉 4)清除室内装饰后长期缓释的有害气体，利于人体健康 5)有能量回收系统，避免通风换气造成能量过分损耗 6)有效排除室内各种细菌、病毒 注意事项 “健康住宅”的最低要求有以下几个方面：

- 1:会引起过敏症的化学物质的浓度很低; 2:尽可能不使用容易挥发出化学物质的胶合板、墙体装饰材料等;
- 3:安装性能良好的通风换气设备,能将室内污染物质排出室外,特别是对高气密性、
- 4:高隔热性住宅来说,必须采用具有风管的中央通风换气系统,进行定时的通风换气;
- 5:在厨房、卫生间或吸烟处,要设置局部排气设备;
- 6:在起居室、卧室、厕所、走廊、浴室等温度要全年保持在17-27 之间;
- 7:室内的湿度要全年保持在40-70%之间; 8:二氧化碳的浓度要低于1000ppm;
- 9:悬浮粉尘的浓度要低于每立方米0.15毫克; 10:噪声要小于100分贝;

其他说明不同户型,不同用途的中央新风系统的选购:中央新风系统可分为:

一、【单向流新风换气系统】——100平方米左右的场所。

适用:房间密闭效果比较好,空间相对较小。

二、【双向流送排风系统——也称为自平衡中央新风系统】——200平方米以内的场所

适用:对房间的密闭性要求相对较小。三、【全热交换的中央新风系统】——1000平方米以内场所。

适用:对房间本身没有具体要求,但最好在装修之前进行。交易说明交易详情请来电详询!!!