

天津天宇仪器YW-1805盐雾腐蚀试验箱 气流式 玻璃钢材质

产品名称	天津天宇仪器YW-1805盐雾腐蚀试验箱 气流式 玻璃钢材质
公司名称	天津市天宇实验仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:天津天宇仪器 型号:YW-1805
公司地址	天津市津南区津南经济开发区(西区)上海街92号
联系电话	022-28342734 13212196295

产品详情

本试验箱是根据国际电工委员会IEC68-2-11等国家标准和国家标准GB/T10586盐雾试验箱技术条件

结构特点：

1.本设备的工作室、外壳、箱门、侧箱均由玻璃钢制成。玻璃钢具有良好的耐腐蚀性能和较高的机械强度。

2.工作室内部放置有有机玻璃制成的喷雾塔、漏斗、电器盘等。侧箱内装有空气过滤减压阀、电磁阀

3.工作室上盖的开启和关闭是由换向阀和汽缸组合完成。

4.全过程采用触摸屏控制轴动、加热和喷雾饱和器温度，控制盐雾的喷停时间，该设备可以设定试验

时间和饱和器加热温度、饱和器温度、工作室温度均有超温保护装置。当温度超过其设定温度时，自动切

断加热电源。

YW-1805盐雾腐蚀试验箱主要参数：

- 1、工作室尺寸：1100*1000*500mm(长*深*高)
- 2、外型尺寸：1950*1620*1700mm(长*深*高)
- 3、使用环境温度：15～35
- 4、工作室温度：室温～50
- 5、喷雾方式：气流式
- 6、喷雾时间选择：连续喷雾、间断喷雾。间断喷雾时，喷或停止时间任选
- 7、盐雾沉降量：1-2mL / 80cm²h
- 8、盐水消耗量：10～24L/8h
- 9、温度均匀性：不大于±2
- 10、温度波动性：不大于1
- 11、无油空气压缩机：压力>0.4Mpa，流量>4m³ / h (用户自备)
- 12、电源：380V ± 10% 50Hz
- 13、加热功率：4.5kw
- 14、饱和器加热功率：0.8kw
- 15、总功率：5.3kw

YW-1805盐雾腐蚀试验箱

