

环保型耐海水抗溶性泡沫灭火剂6% (S/AR、 -39)

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 环保型耐海水抗溶性泡沫灭火剂6% (S/AR、 -39) |
| 公司名称 | 淄博浩申消防科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省淄博市张店区四宝山街道 |
| 联系电话 | 13280664401 |

产品详情

规格型号：

6% (S/AR、 -39) -耐海水

产品概述：

合成抗溶性泡沫灭火剂是由胶体、碳氢表面活性剂、氟碳表面活性剂、抗烧剂、稳定剂等组成。该灭火剂具有良好的触变性，可以用于固定式泡沫灭火系统或移动式泡沫灭火系统中，是一种新型高效的抗溶泡沫灭火剂。

3%S/AR型与水的混合比为3:97

6%S/AR型与水的混合比为6:94

适用范围

广泛用于扑救醇、醚、酮、醛、胺、酯、有机酸等可燃极性溶剂，亦可以用于扑救各类油类火灾。并且广泛用于大型化工厂、化纤厂、油漆厂、溶剂厂、酒精厂、酿酒厂化工产品仓库等防灾场所。

工作原理

该泡沫灭火剂具有良好的流动性能，与水按3:97或6:94的配比进行混合后，通过泡沫产生装置直接喷射在

火源表面，隔绝空气迅速灭火，具有储存稳定，腐蚀性低等优点。

主要技术参数

型号 6% (S/AR、-39)-耐海水

依据标准 GB15308-2006

凝固点 -39

PH值 7.1-7.2

发泡倍数 温度处理前：7.2

25%析液时间 温度处理前：17.6

灭火时间 IA级别：淡水2min,海水2min; ARIA级别：淡水1min,海水1min

抗烧时间 IA级别：淡水20min,海水19min; ARIA级别：淡水21min,海水19min